

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-42c0070-drukarka-lexmark-cs521dn-p-114529.html>

LEXMARK 42C0070 Drukarka Lexmark CS521dn



Cena brutto	2 314,78 zł
Cena netto	1 881,93 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3095669
Kod producenta	42C0070
Kod EAN	734646633437

Opis produktu

Opis

Drukarka Lexmark CS521dn o szybkości drukowania do 35 str./min z tonerem handlowym o wysokiej wydajności i narzędziami umożliwiającymi ograniczenie jego zużycia pozwalają Ci kontrolować wydatki związane z drukowaniem w kolorze.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaprojektowane, by działać dłużej**

Stalowa rama, system obrazowania o długiej żywotności oraz niezawodny system podawania papieru, który doskonale radzi sobie z nośnikami różnorodnych typów i rozmiarów - to wszystko gwarantuje długotrwałą eksploatację i wysoką wydajność w każdym środowisku.

- **Łatwa interakcja**

Dzięki małym rozmiarom urządzenia łatwo znaleźć dla niego miejsce. Ponadto przycisk zasilania na panelu przednim oraz port USB do bezpośredniego drukowania, a także 2,4-calowy, kolorowy wyświetlacz LCD z klawiaturą i opartym na przeglądarce bezpiecznym oprogramowaniem do zarządzania urządzeniem sprawiają, że jest ono łatwe w obsłudze.

- **Energooszczędność**

Nie zmarnuj ani jednego wata - funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii przez urządzenie zarówno podczas pracy, jak i w trybie uśpienia. Niższa temperatura utrwalania, automatyczne zarządzanie rdzeniami procesora zależnie od wielkości zadania oraz dostępna w standardzie opcja drukowania dwustronnego umożliwiły uzyskanie certyfikatów EPEAT Silver i ENERGY STAR (2.0). To oznacza zysk dla naszej planety i dla Twojego budżetu.

- **Całkowite bezpieczeństwo**

Kompleksowe podejście Lexmarka do bezpieczeństwa produktów jest dla nas bezwzględny nakazem na każdym kroku procesu projektowania całej oferty naszych urządzeń. Nasza architektura bezpieczeństwa zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi. Z tego powodu organizacja Keypoint Intelligence - Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów. Ten produkt Lexmarka zapewnia również zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

- **Drukowanie kolorowe drogie tylko z pozoru**

Dzięki kalibracji PANTONE, osadzonym stronom z próbkami kolorów oraz technologii Color Replacement Lexmarka masz gwarancję dokładnego i profesjonalnego drukowania kolorowego w swoim biurze. Możesz także ograniczyć zużycie tonera za pomocą narzędzi, dzięki którym samodzielnie wybierasz, kiedy i ile chcesz drukować w kolorze. Są to m.in. sterowniki druku monochromatycznego, uprawnienia do drukowania kolorowego i limity stron przydzielane poszczególnym użytkownikom, kontrola gęstości koloru, oszczędzanie kolorów w zależności od obiektu oraz sprawdzenie przed drukowaniem.

- **Klasyczne opcje połączeń i bezprzewodowa wygoda**

Oprócz możliwości połączenia za pomocą kabla USB lub gigabitowego Ethernetu, to urządzenie umożliwia połączenie bezprzewodowe za pomocą technologii AirPrint, Google Cloud Print oraz Mopria z każdą siecią z dostępem do Wi-Fi. Dzięki funkcji Lexmark Mobile Print proces drukowania sprowadza się do wybrania polecenia „drukuj”, wskazania odpowiedniej drukarki i wyjęcia gotowego wydruku z odbiornika.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK 42C0070 Drukarka Lexmark CS521dn

Lexmark CS521dn - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser -
A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 33 str/min (mono) / do 33

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Rozmiar ekranu podglądu:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):

Technologia wygładzania obrazu:

Automatyczny duplex:

Obsługa PostScript:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Czas pierwszego wydruku w kolorze:

Standardowe języki drukarki:

Obsługa nośników:

Procesor

Procesor:

RAM

Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):

Obsługa nośników

Typy nośników:

Klasa nośników:

Max rozmiar nośnika:

Rozmiary nośników:

Rozmiary kopert:

Całkowita pojemność nośników:

Podajniki nośników:

Maks. pojemność nośników:

Pojemność tac wyjściowych:

Cykl pracy

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Praca w sieci

Praca w sieci:

Protokół zdalnego zarządzania:

Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:

Rozszerzenie / połączenie

Połączenia:

Różne

Dołączone materiały eksploatacyjne:

Zgodność z normami:

str/min (kolor) - pojemność: 250 arkusze - USB 2.0, Gigabit

LAN, USB 2.0 — host

0734646633437

Brak gwarancji

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Do 33 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)

Do 33 str/min - kolor - A4 (210 x 297 mm)

Do 16 ark/min - Dupleks czerń i biel - A4 (210 x 297 mm)

Do 16 ark/min - kolor dwustronne - A4 (210 x 297 mm)

2,4"

Przewodowa

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

Tak

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

4800 Color Quality

Tak

Standard

7.5 sek

7.5 sek

PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7

Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca podawania ręcznego pojedynczych arkuszy

1000 MHz

1 GB / 1 GB (maks.)

Koperty, etykiety, papier zwykły, tektura

A4/Legal

Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 343 mm)

US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)

250 arkusze

Podajnik boczny: 1 x ręczny - 1 arkusz

Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze waga: 90.3 g/m² - 105 g/m²

Taca wyjściowa: 1 - 125 arkusze

1450 arkusze

125 arkusze

85000 strony

1500 - 8500 str.

Serwer wydruków

SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0

SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3

1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B

1 x Gigabit LAN - RJ-45

2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A

1 x Toner (czarny) - do 3000 stron ISO/IEC 19798

1 x Toner (cyjan) - do 2000 stron ISO/IEC 19798

1 x Toner (magenta) - do 2000 stron ISO/IEC 19798

1 x Toner (żółty) - do 2000 stron ISO/IEC 19798

4 x fotokonduktor

Certyfikat FCC Class B, C-Tick, cUL, GS, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class

Zasilanie**Zasilacz:**

Zużycie energii w trybie aktywności:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Zużycie energii w stanie uśpienia:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, EFTA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Zasilacz - wewnętrzna

530 wat

37 wat

1.3 wat

Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 lub nowsza wersja, Novell NetWare 6.0 SP3 lub nowsza wersja, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, SuSE Linux Enterprise Server 10, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 (32/64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, openSUSE 13.2, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, Apple macOS 10.12, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3

Standardy ochrony środowiska

Blue Angel:

ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Tak

Tak

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku (w czasie pracy):

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

Głębokość (transport):

Wysokość (transport):

Waga (transport):

10 °C

32 °C

8 - 80%

52 dBA

44.2 cm

42.1 cm

30.8 cm

21 kg

49.5 cm

59.5 cm

40.2 cm

23.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.