

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-bsd-xm3346-monochrome-mfp-p-303570.html>



LEXMARK BSD XM3346 Monochrome MFP

Cena brutto	7 206,57 zł
Cena netto	5 859,00 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48109088
Kod producenta	38S0975
Kod EAN	734646767576

Opis produktu

Opis

Lexmark XM3346 oferuje wszechstronność i niezawodność, łącząc wiele funkcji w jednym kompaktowym urządzeniu. Ta drukarka charakteryzuje się szybkim drukowaniem z maksymalną prędkością 46 stron na minutę i czasem wydruku pierwszej strony wynoszącym 6 sekund, dzięki czemu nadaje się do intensywnie wykorzystywanych biur. Dzięki funkcji automatycznego drukowania dwustronnego urządzenie to pomaga zmniejszyć zużycie papieru przy zachowaniu wydajności.

Opcje łączności obejmują interfejsy USB 2.0, Gigabit Ethernet i Wi-Fi (ac), umożliwiające płynne drukowanie z różnych urządzeń. Bezpieczeństwo jest priorytetem dzięki obsłudze wielu protokołów, w tym SSL, WPA2-Personal i IPsec, co zapewnia bezpieczeństwo poufnych informacji podczas transmisji. Ekran dotykowy usprawnia interakcję z użytkownikiem, zapewniając łatwy dostęp do funkcji i ustawień, a funkcje drukowania mobilnego za pośrednictwem Apple AirPrint umożliwiają wygodne drukowanie ze smartfonów i tabletów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne funkcje drukowania**

Dzięki maksymalnej prędkości drukowania wynoszącej 46 stron na minutę oraz ostremu wydrukowi czarno-białemu w rozdzielczości 1200 x 1200 DPI, urządzenie Lexmark XM3346 zostało zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności w środowiskach o dużej objętości wydruków.

- **Wszechstronna obsługa nośników**

Urządzenie obsługuje szeroki zakres rozmiarów i typów nośników, od zwykłego papieru po koperty, a jego pojemność wynosi do 2300 arkuszy, co minimalizuje częstotliwość ręcznego uzupełniania.

- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa**

Wyposażona w wiele protokołów bezpieczeństwa, w tym SSL, IPsec i WPA2-Personal, drukarka ta zapewnia bezpieczną transmisję danych i chroni poufne informacje przed nieautoryzowanym dostępem.

- **Przyjazny dla użytkownika interfejs**

4,3-calowy ekran dotykowy umożliwia łatwą nawigację i obsługę, pozwalając użytkownikom na wydajne wykonywanie zadań i łatwy dostęp do ważnych funkcji.

- **Opcje drukowania mobilnego**

Dzięki funkcjom drukowania mobilnego, w tym Apple AirPrint, użytkownicy mogą drukować bezpośrednio ze swoich smartfonów i tabletów, co zwiększa elastyczność i wygodę w dzisiejszych mobilnych środowiskach pracy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK BSD XM3346 Monochrome MFP

Lexmark XM3346 - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biała - laser - A4/Legal (nośnik) - do 46 str/min (kopiowanie) - do 46 str/min (drukowanie) - 650 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)
0734646767576

12 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Skalowalne PostScript x 163

Skalowalne PCL x 94

Bitmapowe PCL x 2

Skalowalny PPDS x 39

Bitmapowy PPDS x 5

Rodzaj urządzenia:	Drukarka wielofunkcyjna
Typ faksu:	Papier zwykły
Technologia druku:	Laser - monochromatyczny
Normatywny cykl pracy(maks.):	120000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	2000 - 15000 kartek
Rozmiar przekątnej ekranu:	4.3"
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Skanowanie do e-mail, skanuj do FTP, zapisywanie do pamięci flash USB, skanuj do sieci, skanuj do hosta USB, skanuj do PDF, skanowanie do Secure PDF, Trusted Platform Module (TPM)
Pamięć	
Pamięć standardowa:	2 GB
Maks. pamięć obsługiwana:	2 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 46 str/min
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 46 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PCLm, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
Technologia wygładzania obrazu:	1200 IQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6 sek
Skanowanie	
Automatyczne duplexowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Obsługa dokumentów i nośników	
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	100 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	58 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Kartki, koperty, etykiety, papier zwykły
Rozmiary obsługiwanych nośników:	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm), A6 (105 x 148 mm) US No 10 (104,7 x 241,3 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm)
Rozmiar koperty:	
Pojemność nośników standardowych:	650 arkusze
Maks. pojemność nośników:	2300 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	250 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 100 arkusze Taca wejściowa - 550 arkusze; gramatura (lbs): 16 lbs - 32 lbs Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkusze; gramatura (lbs): 16 lbs - 58 lbs Taca wyjściowa - 250 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 46 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 23 str/min (A4) - duplex czarno-biały (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 46 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 23 str/min (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24735) Skanowanie: do 98 str/min (A4) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 104 str/min (Letter A) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 49 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 52 str/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 34 str/min (A4) - kolor

Połączenia**Interfejsy:****Protokoły bezpieczeństwa i własności:****Obsługiwane systemy operacyjne:****Zasilanie****Zużycie energii podczas pracy:****Zużycie energii w trybie czuwania:****Zużycie energii w spoczynku:****Różne****Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:****Dołączone materiały eksploatacyjne:****Zgodność ze standardami:****Standardy ochrony środowiska****EPEAT Compliant:****Certyfikat ENERGY STAR:****Blue Angel Compliant:****Gwarancja producenta****Obsługa i wsparcie:****Wymiary i waga****Szerokość:****Głębokość:****Wysokość:****Waga:****Wielkość i waga (ładunek)****Szerokość transportowa:****Głębokość transportowa:****Wysokość transportowa:****Waga transportowa:****Parametry środowiska****Emisja dźwięku:****Minimalna temperatura pracy:****Maksymalna temperatura pracy:****Dopuszczalna wilgotność:**

Skanowanie: do 36 str/min (Letter A) - kolor

Skanowanie: do 68 str/min (A4) - kolor dwustronne

Skanowanie: do 72 str/min (Letter A) - kolor dwustronne

1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B

1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A

1 x Gigabit LAN

SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, PEAP, LEAP, TLS, TTLS,

IPsec, ARP, SSL, WPA2-Personal, WEP

MS Windows 7, MS Windows 7 64-bit Edition, Windows 8,

Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 10, MS Windows

Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server

2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022,

Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 22.04, Debian Linux 10, SuSE

Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.2, openSUSE

15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1, Novell Open

Enterprise Server 2 SP3, Novell Open Enterprise Server 11 SP3,

Novell Open Enterprise Server 15 SP1, SuSE Linux Enterprise

Server 10 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE

Linux Enterprise Server 12 SP1, Fedora 36, Fedora 37

649 wat

13.4 wat

1 wat

6.5 sek

1 x pojemnik z tonerem - do 5000 stron

1 x bęben - do 75000 stron

ICES-003 Klasa A, BSMI Class A, VCCI Class A, FDA, UL

60950-1, certyfikat FCC Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1,

NOM, CB, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, DOC, EN 62301

Class A, EN 62311, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP,

EN55032 Class A, UL, EFTA, KCC, CCC, CECF, CEL, A-Tick, UL-

AR, KC mark, oznaczenie GS UL, EC 1275, ISO 532B,

ECMA-370, TED, SII, TER, RoHS, FIPS

EPEAT Silver

Tak

Tak

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji:

następny dzień roboczy

48 cm

45 cm

51.3 cm

21.2 kg

58.4 cm

55.9 cm

65.8 cm

24.9 kg

57 dB (podczas pracy)

10 °C

32 °C

15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.