

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-c2326-laserprinter-color-sf-24-ppm-wi-fi-en-duplex-prints-p-237972.html>



LEXMARK C2326 Laserprinter Color SF 24 ppm Wi-Fi en duplex prints

Cena brutto	2 468,21 zł
Cena netto	2 006,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4139894
Kod producenta	40N9341
Kod EAN	734646719995

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

LEXMARK C2326 Laserprinter Color SF 24 ppm Wi-Fi en duplex prints

Lexmark C2326 - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - do 24.7 str/min (mono) / do 24.7 str/min (kolor) - pojemność: 250 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)

0734646719995

12 miesięcy w miejscu instalacji

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Do 24.7 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 24.7 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 13 ark/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 13 ark/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 26 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 26 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 13 ark/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 13 ark/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Ekran dotykowy LCD 2,8"

2.8"

Bezprzewodowa

USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)

Tak

2400 x 600 dpi

2400 x 600 dpi

2400 x 600 dpi

2400 x 600 dpi

4800 Color Quality

Tak

Standard

Wbudowane urządzenia:

Rozmiar ekranu podglądu:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):

Technologia wygładzania obrazu:

Automatyczny duplex:

Obsługa PostScript:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	10.9 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	11 sek
Standardowe języki drukarki:	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PCLm
Sposób zarządzania kolorami:	Mopria
Obsługa nośników:	Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca podawania ręcznego pojedynczych arkuszy
Procesor	
Procesor:	1000 MHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	512 MB / 512 MB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, tektura
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiary kopert:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Całkowita pojemność nośników:	250 arkusze
Podajniki nośników:	Podajnik boczny: 1 - 1 arkusz Taca wejściowa: 1 - 250 arkusze waga: 60 g/m ² - 170 g/m ² - (16 lbs (min) - 47 lbs (maks.)) Taca wyjściowa: 1 - 100 arkusze
Maks. pojemność nośników:	750 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	100 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	75000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	750 - 5000 pages
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 2c
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, LEAP, TLS, IPsec, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (cyjan) - do 1500 stron 1 x Toner (magenta) - do 1500 stron 1 x Toner (żółty) - do 1500 stron 1 x Toner (czarny) - do 1500 stron
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, C-Tick, ICES-003 Class B, CCC, DOC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, EFTA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, EC 1275, UL-GS
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Linux Fedora 27, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server SP3, Novell Open Enterprise Server 11 SP3
Standardy ochrony środowiska	
ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80%
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	14 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	53 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.12 cm

Głębokość:	39.41 cm
Wysokość:	24.37 cm
Waga:	16.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	33.2 cm
Głębokość (transport):	55.6 cm
Wysokość (transport):	51.9 cm
Waga (transport):	19.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.