

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-color-singlefunction-printer-hv-emea-33ppm-p-294093.html>



LEXMARK Color Singlefunction Printer HV EMEA 33ppm

Cena brutto	2 816,33 zł
Cena netto	2 289,70 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46326876
Kod producenta	50M0030
Kod EAN	734646731294

Opis produktu

Opis

Dzięki doskonałej wydajności i bezpiecznej konstrukcji drukarka CS531dw zapewnia zwiększoną produktywność, do 35 stron na minutę i wydajność tonera do 15 800 stron mono i do 8 800 stron w kolorze. Krótki czas drukowania, doskonała jakość druku i łatwy w obsłudze ekran dotykowy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Profesjonalne wsparcie techniczne**

Począwszy od łatwej instalacji, a skończywszy na obsłudze dużych ilości stron, urządzenia są łatwe w obsłudze i intuicyjne. Od filmów instruktażowych i wsparcia dla produktu po proste, oznaczone kolorami wskazówki dotyczące zadań konserwacyjnych, takich jak wymiana tonera, sprawiają, że urządzenia są wysokiej klasy. Dla klientów zarządzających drukiem, oferowany będzie krok dalej z analityką predykcyjną do diagnostyki floty, która może pomóc Lexmarkowi wykrywać i zapobiegać potencjalnym problemom, zanim się pojawią.

- **Możliwość zarządzania**

Te gotowe do obsługi IoT urządzenia mogą być zdalnie zarządzane, w tym konfigurowane, konfigurowane, zarządzane materiałami eksploatacyjnymi i diagnozowane. Łączność bezprzewodowa zapewnia swobodę dostępu, a zdalne aktualizacje oprogramowania układowego ułatwiają aktualizację funkcji zabezpieczeń. Aplikacja do drukowania mobilnego ułatwia monitorowanie i zarządzanie zadaniami drukowania ze zdalnych lokalizacji, a wszystko to za dotknięciem telefonu.

- **Inteligentna konstrukcja**

Każdy punkt dotykowy został zaprojektowany tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie, spełniając jednocześnie standardy dostępności. Stalowe ramy wspierają urządzenie i zapewniają trwałość, pomagając zapewnić stałą, długoterminową wydajność. Produkty zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności dzięki komponentom o długiej żywotności i są łatwe w serwisowaniu przy użyciu kilku narzędzi.

- **Zrównoważony rozwój**

Z certyfikatami Energy Star, Blue Angel, RoHS, EPEAT Silver. Modele są przyjazne dla środowiska zarówno dziś, jak i w przyszłości. Lexmark jest liderem w branży materiałów pochodzących z recyklingu, a jego produkty zawierają co najmniej 35% materiałów PCR. Ta linia została również zaprojektowana z myślą o długiej żywotności i zmniejszeniu ilości odpadów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

LEXMARK CS531dw Printer colour Duplex laser A4
1200x1200dpi 33ppm mono 33ppm colour 251sheets LAN USB
Wi-Fi NFC

Lexmark CS531dw - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser -
A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 33 str/min (mono) / do 33
str/min (kolor) - pojemność: 251 arkusze - Gigabit LAN, USB
2.0, USB 2.0 — host, Wi-Fi(n), NFC
0734646731294

12 miesięcy w miejscu instalacji

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Do 33 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297

Wbudowane urządzenia:	mm)
Rozmiar ekranu podglądu:	Do 33 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Technologia przyłączania:	Ekran dotykowy
Interfejs:	2.8"
Możliwe AirPrint:	Bezprzewodowa
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0 — host, Wi-Fi(n), NFC
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	Tak
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):	1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):	1200 x 1200 dpi
Technologia wygładzania obrazu:	1200 x 1200 dpi
Automatyczny duplex:	1200 x 1200 dpi
Obsługa PostScript:	4800 Color Quality
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	Tak
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	Standard
Standardowe języki drukarki:	7.1 sek
Dołączone czcionki:	7.6 sek
	PCL 6, PCL 5, PDF 1.7, PostScript 3
	39 x skalowalny PPDS
	94 x skalowalne PCL
	163 x skalowalne PostScript
	5 x bitmapowy PPDS
	2 x bitmapowe PCL
	Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca uniwersalna na 1 arkusz
Obsługa nośników:	
Procesor:	1 GHz
Procesor:	
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	1 GB / 1 GB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, tektura
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm), US No 10 (104,7 x 241,3 mm)
Rozmiary kopert:	60 g/m ² - 216 g/m ²
	251 arkusze
	Podajnik wielofunkcyjny: 1 - 1 arkusz waga: 60 g/m ² - 176 g/m ²
Gramatura nośnika:	Taca wejściowa: 1 - 250 arkusze waga: 60 g/m ² - 216 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	Taca wyjściowa: 1 - 170 arkusze
Podajniki nośników:	2001 arkusze
	170 arkusze
Maks. pojemność nośników:	100000 strony
Pojemność tac wyjściowych:	1500-10000 str.
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	
Zalecana ilość miesięczna:	
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, IPsec, obsługa IPv4, obsługa IPv6
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 Moduł obrazowania - do 150000 stron
	ICES-003 Klasa A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FD&C Act, UL 60950-1, certyfikat FCC Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55035, UL, EFTA, KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, GS, KC, UCRF, EC 1275, RoHS, FIPS
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz

Zużycie energii w trybie aktywności:
Zużycie energii w stanie czuwania:
Zużycie energii w stanie uśpienia:
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny:

514 wat
20.8 wat
1 wat

Microsoft Windows Vista (wersje 64-bitowe), Microsoft Windows 7 (64 bit) lub nowszy, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Windows 10, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows RT, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Debian GNU/Linux 8.11, Debian Linux 9.4, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Linux Fedora 27, Linux Fedora 28, Linux Fedora 29, openSUSE 15, openSUSE 42.3, Red Hat Enterprise Linux 7.5, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, SuSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 15

Standardy ochrony środowiska

EPEAT Compliant:

ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

EPEAT Silver

Tak

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji:
następny dzień roboczy

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku (w stanie czuwania):

Emisja dźwięku (w czasie pracy):

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

Głębokość (transport):

Wysokość (transport):

Waga (transport):

10 °C
32 °C
15 - 80% RH
14 dBA
51 dBA

45.5 cm
42.25 cm
31.83 cm
20.55 kg

59.5 cm
49.5 cm
40.2 cm
23.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.