

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-cs730de-a4-color-laser-printer-40ppm-p-238656.html>



LEXMARK CS730de A4 Color Laser Printer 40ppm

Cena brutto	3 248,58 zł
Cena netto	2 641,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4572322
Kod producenta	47C9020
Kod EAN	734646717380

Opis produktu

Opis

Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, łatwości obsługi i zrównoważonym rozwoju urządzenie Lexmark CS730de zapewnia profesjonalne odwzorowanie kolorów w średnich i dużych grupach roboczych z szybkością do 40 stron na minutę. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Projektowane z myślą o bezpieczeństwie**

Funkcje bezpieczeństwa Lexmarka chronią Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.

- **Solidna jakość**

Niezawodne drukarki zapewniają kolorowe wydruki o wysokiej jakości w różnych środowiskach, od biur po trudne warunki w halach produkcyjnych. Dzięki trwałym stalowym ramom, podzespołom o długiej żywotności oraz wymiennym kasetom z tonerem, drukarki są zaprojektowane w taki sposób, by mogły pracować przez wiele lat.

- **Łatwość obsługi**

Zaawansowane funkcje są łatwe w obsłudze za pomocą dużego ekranu dotykowego bez przycisków, który ułatwia użytkownikom intuicyjne wykonanie każdego zadania - od podstawowego po złożone.

- **Dostosowywanie drukarki do potrzeb**

Dzięki funkcji personalizacji wyświetlacza Lexmark można łatwo dostosować panel sterowania drukarki przy użyciu niestandardowych obrazów, które mogą być wyświetlane jako pokaz slajdów, jako tapeta lub używane jako wygaszacz ekranu, gdy urządzenie jest nieaktywne.

- **W stronę zrównoważonego rozwoju**

Drukarka ma w standardzie funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, a dodatkowo jest wyposażona w tryby oszczędzania energii.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK CS730de A4 Color Laser Printer 40ppm

Lexmark CS730de - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 40 str/min (mono) / do 40 str/min (kolor) - pojemność: 650 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host 0734646717380

12 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Do 40 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)

Do 40 str/min - kolor - A4 (210 x 297 mm)

Do 32 str/min - Dupleks czerń i biel - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 30.5 str/min - Dupleks czerń i biel - A4 (210 x 297 mm)

Do 42 str/min - czarno-białe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 42 str/min - kolor - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Ekran dotykowy

Przewodowa

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
Mozliwe AirPrint:	Tak
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	1200 x 1200 dpi
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):	1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):	1200 x 1200 dpi
Technologia wygładzania obrazu:	4800 Color Quality
Automatyczny duplex:	Tak
Obsługa PostScript:	Standard
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6.4 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	7 sek
Standardowe języki drukarki:	PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7
Dołączone czcionki:	39 x skalowalny PPDS 89 x skalowalne PCL 158 x skalowalne PostScript 5 x bitmapowy PPDS 2 x bitmapowe PCL
Obsługa nośników:	Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 550 arkuszy
Procesor	
Procesor:	1.2 GHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	1 GB / 1 GB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier plakatowy, tektura A4/Legal
Klasa nośników:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max rozmiar nośnika:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiary kopert:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Gramatura nośnika:	60 g/m ² - 218 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	650 arkusze
Podajniki nośników:	Podajnik wielofunkcyjny: 1 x automatyczny - 100 arkusze Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 550 arkusze Taca wyjściowa: 1 - 300 arkusze
Maks. pojemność nośników:	2850 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	300 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	120000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	1500 - 15 000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 3000 stron ISO/IEC 19798
Zgodność z normami:	Moduł obrazowania Certyfikat FCC Class A, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasa A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, Green Dot, VCCI Class A, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo, EC 1275:2008
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Zużycie energii w trybie aktywności:	610 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

57 wat

Zużycie energii w stanie uśpienia:

1 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (wersje 64-bitowe), Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Windows 10, Microsoft Windows 7 (64 bit) lub nowszy, Microsoft Windows Server 2016, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Red Hat Enterprise Linux 7.5, Microsoft Windows Server 2019, Linux Fedora 27, SUSE Linux Enterprise Server 15, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Linux Fedora 28, Linux Fedora 29, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11

Standardy ochrony środowiska

ENERGY STAR:

Tak

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

10 °C

Maksymalna temperatura pracy:

32 °C

Dopuszczalna wilgotność:

15 - 80%

Emisja dźwięku (w stanie czuwania):

14 dBA

Emisja dźwięku (w czasie pracy):

53 dBA

Wymiary i waga

Szerokość:

47.9 cm

Głębokość:

48.9 cm

Wysokość:

41.3 cm

Waga:

32 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

62.5 cm

Głębokość (transport):

72 cm

Wysokość (transport):

56.7 cm

Waga (transport):

38.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.