

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-cx532adwe-color-multifunction-printer-hv-emea-33ppm-p-237778.html>



LEXMARK CX532adwe Color Multifunction Printer HV EMEA 33ppm

Cena brutto	4 942,14 zł
Cena netto	4 018,00 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46326873
Kod producenta	50M7050
Kod EAN	734646731300

Opis produktu

Opis

Dzięki wyjątkowej wydajności i bezpiecznej konstrukcji drukarka wielofunkcyjna CX532adwe (kopiowanie/skanowanie/drukowanie/faksowanie) zapewnia zwiększoną produktywność. Krótki czas oczekiwania na pierwszy wydruk, doskonała jakość druku i łatwy w obsłudze ekran dotykowy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Możliwość zarządzania**

Te gotowe do obsługi Internetu Rzeczy urządzenia mogą być zarządzane zdalnie, w tym poprzez konfigurację, zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i diagnostykę. Łączność bezprzewodowa zapewnia swobodę dostępu, a zdalne aktualizacje oprogramowania układowego ułatwiają aktualizację do najnowszych aplikacji i funkcji zabezpieczeń. Aplikacja do drukowania mobilnego ułatwia monitorowanie i zarządzanie zadaniami drukowania ze zdalnych lokalizacji, a wszystko to za dotknięciem telefonu.

- **Zoptymalizowana wydajność**

Zwiększ produktywność dzięki zoptymalizowanej wydajności. Drukowanie z prędkością do 35 stron na minutę i szybkie przechwytywanie informacji dzięki prędkości skanowania do 52 obrazów na minutę w przypadku skanowania jednostronnego i do 104 obrazów na minutę w przypadku skanowania dwustronnego.

- **Inteligentna konstrukcja**

Każdy punkt dotykowy został zaprojektowany tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie, spełniając jednocześnie standardy dostępności. Stalowe ramy wspierają urządzenie i zapewniają trwałość, pomagając zapewnić stałą, długoterminową wydajność. Produkty zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i są łatwe w serwisowaniu przy użyciu niewielu narzędzi.

- **Zrównoważony rozwój**

Z certyfikatami Energy Star, Blue Angel, RoHS, EPEAT Silver. Modele są przyjazne dla środowiska zarówno dziś, jak i w przyszłości. Lexmark jest liderem w branży materiałów pochodzących z recyklingu, a jego produkty zawierają co najmniej 35% materiałów PCR. Ta linia została również zaprojektowana z myślą o długiej żywotności i zmniejszeniu ilości odpadów.

- **Własna technologia**

Własna technologia Lexmarka obejmuje sprzęt, oprogramowanie układowe, usługi i rozwiązania, tworząc płynne połączenia zaprojektowane w celu zmniejszenia ryzyka luk w zabezpieczeniach między dokumentem, urządzeniem i siecią.

- **Bezpieczeństwo dzięki konstrukcji**

Specjalistyczna wiedza Lexmarka pomaga klientom chronić dane, urządzenia i sieć. Ekosystem bezpieczeństwa został zaprojektowany tak, aby sprostać najbardziej złożonym wyzwaniom związanym z danymi. A teraz Lexmark dodał moduł Trusted Platform Module (TPM), który obejmuje wbudowane uwierzytelnianie, kontrole integralności systemu i funkcje kryptograficzne w celu utworzenia unikalnego cyfrowego odcisku palca systemu.

Produkt:

Nazwa:

LEXMARK CX532adwe Color Multifunction Printer HV EMEA 33ppm

Opis:

Lexmark CX532adwe - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy -

EAN:	0734646731300
Gwarancja producenta:	12 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Czcionki drukarkowe:	Bitmapowe PCL x 2 Skalowalne PostScript x 163 Skalowalne PCL x 94 Bitmapowy PPDS x 5 Skalowalny PPDS x 39 Drukarka wielofunkcyjna Papier zwykły Laser - kolorowy 100000 strony 1500-10000 str. Kolor Wyswietlacz dotykowy Tak USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac) Tak Skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanuj do FTP, skanuj do hosta USB
Rodzaj urządzenia:	
Typ faksu:	
Technologia druku:	
Normatywny cykl pracy(maks.):	
Zalecana ilość miesięczna:	
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	
Cechy wyświetlacza:	
Dostępność Połączenia:	
Interfejs:	
Mozliwe AirPrint:	
Cechy urządzenia biurowego:	
Pamięć	
Pamięć standardowa:	2 GB
Maks. pamięć obsługiwana:	2 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS, PCL 5
Technologia wygładzania obrazu:	4800CQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	7.2 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	7.5 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Automatyczne duplexowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Obsługa dokumentów i nośników	
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	100 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	216 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Maks. pojemność nośników:	2001 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	1 arkusz
Pojemność tac odbiorczych:	200 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 60 g/m ² - 216 g/m ² Podajnik wielofunkcyjny - 1 arkusz waga: 60 g/m ² - 176 g/m ²

Prędkość:	Taca wyjściowa - 200 arkusze ADF - 100 arkusze Drukowanie: do 33 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 33 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 17 str/min (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 17 str/min (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 33 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 33 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 17 str/min (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 17 str/min (A4) - color duplex (ISO/IEC 24735) Skanowanie: do 49 str/min - czarno-biały Skanowanie: do 52 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 34 str/min - kolor Skanowanie: do 36 str/min (A4) - kolor Skanowanie: do 98 str/min - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 104 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 68 str/min - kolor dwustronne Skanowanie: do 72 str/min (A4) - kolor dwustronne
Połączenia Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A SSL, IPsec, obsługa IPv6, obsługa IPv4
Protokoły bezpieczeństwa i własności: Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows 98 SE, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (wersje 64-bit), MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9
Zasilanie	
Zużycie energii podczas pracy:	574 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	25.5 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.3 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	7.637 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	7.684 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x bęben - do 150000 stron przy zapełnieniu 5%
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class B, UL, cUL, GS, ICES-003 Class B, CCC, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, FDA, UL-AR, KC, CECP, CEL, EN 62311, VCCI Class B, EN 61000-3, EFTA, EN 62368-1, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 55035, RAL-UZ 205, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 55022 Class B, UCRF
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Blue Angel Compliant:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	47.9 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Głębokość:	47.51 cm
Wysokość:	49.14 cm
Waga:	27.05 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	63.6 cm
Głębokość transportowa:	57.5 cm
Wysokość transportowa:	60 cm
Waga transportowa:	32.3 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	14 dBA (stan jałowy) / 52 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.2 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.