

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-cx635adwe-color-multifunction-printer-hv-emea-40ppm-p-238207.html>



LEXMARK CX635adwe Color Multifunction Printer HV EMEA 40ppm

Cena brutto	6 749,50 zł
Cena netto	5 487,40 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46326874
Kod producenta	50M7090
Kod EAN	734646731348

Opis produktu

Opis

Dzięki doskonałej wydajności i bezpiecznej konstrukcji drukarka wielofunkcyjna CX635adwe (kopiowanie/skanowanie/drukowanie/faksowanie) zapewnia zwiększoną produktywność, 42 strony na minutę i wydajność tonera 20 000 stron mono i 11 700 stron w kolorze. Krótki czas drukowania, doskonała jakość druku i łatwy w obsłudze ekran dotykowy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoki poziom zrównoważonego rozwoju**

Z certyfikatami Energy Star, Blue Angel, RoHS, EPEAT Silver. Modele są przyjazne dla środowiska zarówno dziś, jak i w przyszłości. Lexmark specjalizuje się w materiałach pochodzących z recyklingu, a jego produkty zawierają co najmniej 35% materiałów PCR. Ta linia została również zaprojektowana z myślą o długiej żywotności i zmniejszeniu ilości odpadów.

- **Zaawansowana technologia**

Posiadamy podstawową technologię obejmującą sprzęt, oprogramowanie układowe, usługi i rozwiązania, tworząc płynne połączenia zaprojektowane w celu zmniejszenia ryzyka luk w zabezpieczeniach między dokumentem, urządzeniem i siecią.

- **Bezpieczeństwo dzięki konstrukcji**

Specjalistyczna wiedza Lexmarka pomaga klientom chronić dane, urządzenia i sieć. Ekosystem zabezpieczeń został zaprojektowany tak, aby sprostać bardziej złożonym wyzwaniom związanym z danymi. Moduł TPM (Trusted Platform Module) obejmuje wbudowane uwierzytelnianie, kontrolę integralności systemu i funkcje kryptograficzne w celu utworzenia unikalnego cyfrowego odcisku palca systemu. TPM spełnia rygorystyczne branżowe i rządowe standardy bezpieczeństwa, w tym Common Criteria i Federal Information Processing Standard (FIPS).

- **Profesjonalne wsparcie techniczne**

Począwszy od łatwej instalacji, a skończywszy na obsłudze dużej liczby stron, urządzenia są łatwe w użyciu i intuicyjne. Od filmów instruktażowych i pomocy technicznej dotyczącej produktu po proste, oznaczone kolorami wskazówki dotyczące zadań konserwacyjnych, takich jak wymiana tonera, sprawiają, że korzystanie z urządzenia jest wysokiej klasy. Dla klientów zarządzających drukiem, oferowany jest krok dalej z analityką predykcyjną do diagnostyki floty, która może pomóc Lexmarkowi wykrywać i zapobiegać potencjalnym problemom, zanim się pojawią.

- **Możliwość zarządzania**

Te gotowe do obsługi IoT urządzenia mogą być zdalnie zarządzane, w tym konfigurowane, monitorowane, zarządzane materiałami eksploatacyjnymi i diagnozowane. Łączność bezprzewodowa zapewnia swobodę dostępu, a zdalne aktualizacje oprogramowania układowego ułatwiają aktualizację do innych aplikacji i funkcji zabezpieczeń. Aplikacja do drukowania mobilnego ułatwia monitorowanie i zarządzanie zadaniami drukowania ze zdalnych lokalizacji, a wszystko to za dotknięciem telefonu.

- **Zoptymalizowana wydajność**

Zwiększ produktywność dzięki zoptymalizowanej wydajności. Drukowanie z prędkością 42 stron na minutę i szybkie przechwytywanie informacji dzięki prędkości skanowania 52 obrazów na minutę w przypadku skanowania jednostronnego i 104 obrazów na minutę w przypadku skanowania dwustronnego.

- **Inteligentna konstrukcja**

Każdy punkt dotykowy został zaprojektowany tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie, spełniając jednocześnie

standardy dostępności. Stalowe ramy wspierają urządzenie i zapewniają trwałość, pomagając zapewnić stałą, długoterminową wydajność. Produkty są zaprojektowane z myślą o długiej żywotności dzięki komponentom o długiej żywotności i są łatwe w serwisowaniu przy użyciu kilku narzędzi.

Produkt:	LEXMARK CX635adwe Color Multifunction Printer HV EMEA
Nazwa:	40ppm
Opis:	Lexmark CX635adwe - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - A4/Legal (nośnik) - do 39.5 str/min (kopiowanie) - do 40 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)
EAN:	0734646731348
Gwarancja producenta:	12 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Czcionki drukarkowe:	Bitmapowe PCL x 2 Skalowalne PostScript x 163 Skalowalne PCL x 94 Bitmapowy PPDS x 5 Skalowalny PPDS x 39 Drukarka wielofunkcyjna
Rodzaj urządzenia:	Papier zwykły
Typ faksu:	Laser - kolorowy
Technologia druku:	125000 strony
Normatywny cykl pracy(maks.):	1500-10000 str.
Zalecana ilość miesięczna:	7"
Rozmiar przekątnej ekranu:	Kolor
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Wyswietlacz dotykowy
Cechy wyświetlacza:	Tak
Dostępność Połączenia:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)
Interfejs:	Tak
Mozliwe AirPrint:	Zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, twardy dysk dołączony, skanuj do FTP, skanuj do hosta USB
Cechy urządzenia biurowego:	
Pamięć	
Pamięć standardowa:	2 GB
Maks. pamięć obsługiwana:	2 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 39.5 str/min (mono) / do 39.5 str/min (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 40 str/min (mono) / do 40 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS, PCL 5
Technologia wygładzania obrazu:	4800CQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6.3 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	6.3 sek
Skanowanie	
Automatyczne dupleksowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Obsługa dokumentów i nośników	
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	100 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	216 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy

Pojemność nośników standardowych:	C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Maks. pojemność nośników:	250 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	2001 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	1 arkusz
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	200 arkusze Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 60 g/m ² - 216 g/m ² Podajnik wielofunkcyjny - 1 arkusz waga: 60 g/m ² - 176 g/m ² Taca wyjściowa - 200 arkusze ADF - 100 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 40 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 40 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 20 ark/min (A4) - duplex czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 20 ark/min (A4) - duplex kolor (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 39.5 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 39.5 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 20 str/min (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 20 str/min (A4) - color duplex (ISO/IEC 24735) Skanowanie: do 49 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 52 str/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 40 str/min (A4) - kolor Skanowanie: do 42 str/min (Letter A) - kolor Skanowanie: do 98 str/min (A4) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 104 str/min (Letter A) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 80 ark/min (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 84 ark/min (Letter A) - kolor dwustronne
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, IPsec, obsługa IPv6, obsługa IPv4
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98 SE, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (wersje 64-bit), MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9
Zasilanie	
Zużycie energii podczas pracy:	587 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	29 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.3 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	6.674 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	6.579 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x bęben - do 150000 stron przy zapełnieniu 5%
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class A, UL, cUL, GS, CCC, ICES-003 Klasa A, RoHS, UL 60950-1, KCC, FDA, UL-AR, BSMI Class A, KC, CECP, CEL, EN 62311, VCCI Class A, EN 61000-3, EFTA, EN 55022 Class A, EN 62368-1, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.

Standardy ochrony środowiska	60950-1, EN 55035, RAL-UZ 205, EC 1275, IEC/EN 60825-1, UCRF
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Blue Angel Compliant:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	47.9 cm
Głębokość:	47.51 cm
Wysokość:	49.14 cm
Waga:	27.05 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	63.6 cm
Głębokość transportowa:	57.5 cm
Wysokość transportowa:	60 cm
Waga transportowa:	32.3 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	14 dBA (stan jałowy) / 54 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.2 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.