

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-cx735adse-a4-mfp-color-laser-50ppm-p-270408.html>



LEXMARK CX735adse A4 MFP Color Laser 50ppm

Cena brutto	11 534,34 zł
Cena netto	9 377,51 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4572327
Kod producenta	47C9620
Kod EAN	734646714501

Opis produktu

Opis

Zaprojektowane z myślą o wydajności, bezpieczeństwie i łatwości obsługi urządzenie Lexmark CX735adse stanowi doskonałe rozwiązanie dla średnich i dużych grup roboczych z szybkością do 50 stron na minutę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **W stronę zrównoważonego rozwoju**

Drukarka ma w standardzie funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, a dodatkowo jest wyposażona w tryby oszczędzania energii.

- **Większa wydajność i łatwość obsługi**

Urządzenia umożliwiają uzyskanie większej wydajności i łatwości obsługi dzięki zastosowaniu jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego z ultradźwiękowym wykrywaniem błędów podawania oraz dużego ekranu dotykowego w formie tabletu, który ułatwia użytkownikom intuicyjne przetwarzanie każdego zadania, od tych podstawowych po zadania złożone.

- **Solidna jakość**

Niezawodne produkty wielofunkcyjne zapewniają kolorowe wydruki o wysokiej jakości w różnych środowiskach, od biur po trudne warunki w halach produkcyjnych. Dzięki solidnym stalowym ramom, podzespołom o długiej żywotności oraz wymiennym kasutom, urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, by mogły pracować przez wiele lat.

- **Projektowane z myślą o bezpieczeństwie**

Funkcje bezpieczeństwa Lexmarka chronią Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK CX735adse A4 MFP Color Laser 50ppm

Lexmark CX735adse - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 50 str/min (kopiowanie) - do 50 str/min (drukowanie) - 650 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0 — host, USB 2.0, Gigabit LAN 0734646714501

12 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Skalowalne PostScript x 158

Bitmapowe PCL x 2

Bitmapowy PPDS x 5

Skalowalne PCL x 89

Skalowalny PPDS x 39

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Laser - kolorowy

150000 strony

2000 - 20 000 stron

10"

Kolor

Wyświetlacz dotykowy

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB 2.0 — host, USB 2.0, Gigabit LAN
Mozliwe AirPrint:	Tak
Pamięć	
Pamięć standardowa:	2 GB
Maks. pamięć obsługiwana:	2 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 50 str/min (mono) / do 50 str/min (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 50 str/min (mono) / do 50 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PPDS, PDF 1.7, XPS
Technologia wygładzania obrazu:	4800CQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	5.6 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	6.1 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Automatyczne dupleksowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi (kolorowe 300 x 300 dpi)
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Parametry faksu	
Charakterystyka:	Kolorowy faks
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	100 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	218 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	58 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Banery, kartki, koperty
Rozmiary obsługiwanych nośników:	Folio (216 x 330 mm), Executive (184 x 267 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm)
Rozmiar koperty:	Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
Pojemność nośników standardowych:	650 arkusze
Maks. pojemność nośników:	2850 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	300 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkusze waga: 60 g/m ² - 218 g/m ² Taca wejściowa - 550 arkusze waga: 60 g/m ² - 218 g/m ² ADF - 100 arkusze Taca wyjściowa - 300 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 50 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 50 str/min (A4) - kolor Drukowanie: do 38 ark/min (A4) - duplex czarno-biały Kopiowanie: do 50 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 50 str/min (A4) - kolor Skanowanie: do 49 ark/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 49 ark/min (A4) - kolor Skanowanie: do 98 ark/min (A4) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 98 ark/min (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 52 ark/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 52 ark/min (Letter A) - kolor Skanowanie: do 104 ark/min (Letter A) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 104 ark/min (Letter A) - kolor dwustronne
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B

Protokoły bezpieczeństwa i własności:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Zasilanie

Zużycie energii podczas pracy:

Zużycie energii w trybie czuwania:

Zużycie energii w spoczynku:

Różne

Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:

Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:

Akcesoria w zestawie:

Dołączone materiały eksploatacyjne:

Zgodność ze standardami:

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Emisja dźwięku:

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

2 x USB host - 4 pin USB Typ A

1 x Gigabit LAN - RJ-45

ARP, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, MD5, EAP-MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TTLS

Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, Apple Mac OS X 10.10, Apple Mac OS X 10.11, Debian Linux 7.0, Debian Linux 8.0, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS, Fedora 21, Fedora 22, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Ubuntu Linux 12.04 LTS, Ubuntu Linux 14.04 LTS, Ubuntu Linux 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, MS Windows Server 2008 R2, Windows 8 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows RT, Windows 10, Windows RT 8.1, MS Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64-bits), MS Windows XP (32/64 bitów), MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008, MS Windows Vista (32/64 bitów), Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2, Novell NetWare 6.5, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 10, SunSoft Solaris x86 11

800 wat

66 wat

1.2 wat

5.7 sek

6.3 sek

Kabel telefoniczny

1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 7000 stron

1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 7000 stron

1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 7000 stron

1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 7000 stron

1 x bęben - do 150000 stron

ICES-003 Klasa A, BSMI Class A, VCCI Class A, certyfikat FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, CDRH, FDA, IEC 60825-1, CB, ISO 532B, EFTA, KC, CCC, C-Tick, EuP, CECP, CEL, Directive 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS, Green Dot, ISO 9296, CoC, CCD 035 EcoLogo, Green Mark

Tak

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

47.9 cm

53.3 cm

62.1 cm

39.5 kg

70 cm

73.5 cm

83.8 cm

53 kg

56 dBA (podczas pracy)

10 °C

32 °C

8 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.