

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-cx930dse-a3-mfp-color-laser-hv-25ppm-p-244196.html>



LEXMARK CX930dse A3 MFP Color Laser HV 25ppm

Cena brutto	18 170,48 zł
Cena netto	14 772,75 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46046784
Kod producenta	32D0170
Kod EAN	734646719384

Opis produktu

Opis

Wielkoformatowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark CX930dse to bezpieczny, praktyczny i niezawodny produkt do dużych grup roboczych o wydajności do 25 stron na minutę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Internet rzeczy (IoT) do pracy dla Ciebie**
Zaawansowane drukarki z obsługą IoT są wyposażone w czujniki, które stale monitorują setki punktów danych.
- **Zawsze z myślą o zrównoważonym rozwoju**
Drukarka ma w standardzie funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, a dodatkowo jest wyposażona w tryby oszczędzania energii.
- **Elastyczne opcje wejściowe i wyjściowe do wszystkich potrzeb drukowania**
Jeśli trzeba drukować lub skanować formaty większe niż A4, to urządzenie wielkoformatowe obsługuje formaty do papieru o maksymalnych wymiarach A3 i standardową pojemność wejściową do 620 stron.
- **Produktywność w mniejszej obudowie**
Model CX930dse jest standardowo wyposażony w wiele funkcji, które zapewniają maksymalną wydajność pracy w Twojej firmie. Duży ekran dotykowy bez przycisków pomaga użytkownikom w intuicyjnej obsłudze prostych i złożonych zadań.
- **Profesjonalny wizerunek**
Ciesz się żywymi kolorami dzięki funkcjom zaawansowanym oferowanym w standardzie, takim jak kalibracja PANTONE czy technologia Named Color Replacement firmy Lexmark, które zapewniają niezmienność wizerunku marki i profesjonalny wygląd.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK CX930dse A3 MFP Color Laser HV 25ppm
Lexmark CX930dse - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - A3 (297 x 420 mm) (oryginalny) - A3/Ledger (nośnik) - do 25 str/min (kopiowanie) - do 25 str/min (drukowanie) - 620 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host 0734646719384

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Skalowalne PCL x 89
Bitmapowe PCL x 2
Skalowalny PPDS x 39
Skalowalne PostScript x 158
Bitmapowy PPDS x 5
Drukarka wielofunkcyjna
Papier zwykły
Laser - kolorowy
100000 strony
4000 - 20 000 str.
7"

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanuj do FTP, Trusted Platform Module (TPM), skanuj do PC, skanuj do hosta USB
Pamięć	
Pamięć standardowa:	4 GB
Maks. pamięć obsługiwana:	4 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 25 str/min (mono) / do 25 str/min (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 2400 x 600 dpi (mono) / do 2400 x 600 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 2400 x 600 dpi (mono) / do 2400 x 600 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 25 str/min (mono) / do 25 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
Technologia wygładzania obrazu:	2400 IQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	8.5 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	8 sek
Skanowanie	
Automatyczne duplexowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	A3 (297 x 420 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	110 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A3/Ledger
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	256 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	68 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki, papier błyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Pojemność nośników standardowych:	620 arkusze
Maks. pojemność nośników:	5140 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	400 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 520 arkusze waga: 60 g/m ² - 256 g/m ² ; gramatura (lbs): 16 lbs - 68 lbs Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkusze waga: 60 g/m ² - 256 g/m ² ; gramatura (lbs): 16 lbs - 68 lbs Taca wyjściowa - 400 arkusze
Prędkość:	ADF - 110 arkusze Drukowanie: do 25 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały Drukowanie: do 25 str/min (A4/Letter A) - kolor Kopiowanie: do 25 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały Kopiowanie: do 25 str/min (A4/Letter A) - kolor Skanowanie: do 14.5 str/min (A4/Letter A) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 14.5 str/min (A4/Letter A) - kolor dwustronne Skanowanie: do 39 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały

Połączenia	Skanowanie: do 39 str/min (A4) - kolor
Interfejsy:	Skanowanie: do 38.8 str/min (Letter A) - kolor
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Obsługiwane systemy operacyjne:	2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
	1 x Gigabit LAN - RJ-45
	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
	MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows Server 2003, MS Windows Vista, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 8 (32/64-bits), Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28, Fedora 29, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Red Hat Enterprise Linux WS 7.6, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022
Zasilanie	
Zużycie energii podczas pracy:	381 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	72 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.1 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	10.4 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	9.9 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 5000 stron
	1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 5000 stron
	1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 5000 stron
	1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 5000 stron
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class A, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, ICES-003 Klasa A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo, EC 1275:2008
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	59 cm
Głębokość:	69.93 cm
Wysokość:	76.79 cm
Waga:	63.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	76.4 cm
Głębokość transportowa:	81.1 cm
Wysokość transportowa:	100.9 cm
Waga transportowa:	81.7 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	15 dBA (stan jałowy) / 55 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.