

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-m3350-monochrome-singlefunction-printer-hv-emea-47ppm-p-261785.html>



## LEXMARK M3350 Monochrome Singlefunction Printer HV EMEA 47ppm

Cena brutto	<b>5 345,33 zł</b>
Cena netto	<b>4 345,80 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46326875</b>
Kod producenta	<b>38S0960</b>
Kod EAN	<b>734646744591</b>

### Opis produktu

#### Opis

Drukarka laserowa, wyłącznie drukowanie, wydruk czarno-biały.

Produkt:

Nazwa:

LEXMARK M3350 Monochrome Singlefunction Printer HV EMEA 47ppm

Opis:

Lexmark M3350 - Drukarka - czarno-biały - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 47 str/min - pojemność: 650 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE - Zgodność z TAA - z 3 lata Serwisu Tylko Części (z zestawem Konserwacyjnym)

EAN:

0734646744591

Gwarancja producenta:

12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny  
3 lata Serwisu Tylko Części (z zestawem Konserwacyjnym)

Usługi powiązane:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Do 47 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 24 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Wbudowane urządzenia:

Ekran dotykowy

Rozmiar ekranu podglądu:

4.3"

Technologia przyłączania:

Bezprzewodowa

Interfejs:

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE

Możliwe AirPrint:

Tak

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

1200 x 1200 dpi

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):

1200 x 1200 dpi

Technologia wygładzania obrazu:

1200 IQ

Automatyczny duplex:

Tak

Obsługa PostScript:

Standard

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

6 sek

Standardowe języki drukarki:

PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm

Dołączone czcionki:

163 x skalowalne PostScript

2 x bitmapowe PCL

94 x skalowalne PCL

39 x skalowalny PPDS

5 x bitmapowy PPDS

Obsługa nośników:

Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 550 arkuszy

Procesor	
Procesor:	1 GHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	1 GB / 1 GB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, papier zwykły, tektura, etykiety papierowe
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiary kopert:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Gramatura nośnika:	60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup>
Całkowita pojemność nośników:	650 arkusze
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 - 550 arkusze waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> Podajnik wielofunkcyjny: 1 - 100 arkusze waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup> Taca wyjściowa: 1 - 250 arkusze
Maks. pojemność nośników:	2300 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	250 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	175000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	2000 - 20 000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	Telnet, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0, ICMP, DHCP
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, LEAP, WEP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, obsługa IPv6, SNMP 3, obsługa IPv4, WPA2-Personal
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 5000 stron 1 x moduł obrazowania - do 75000 stron
Cechy:	Wsparcie TPM
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, UL, cUL, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, RoHS, SII, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, A-Tick, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, FIPS, CECP, CEL, EuP, EN 62311, VCCI Class B, EN 61000-3, ECMA-370, EFTA, TER, EN 55032 Class B, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 55022 Class B, EN 62368-1 Class B, KC mark
Zgodne z TAA:	Tak
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Zużycie energii w trybie aktywności:	669 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	7.7 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Server, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 Terminal Server, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2000 Terminal Server, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (wersje 64-bitowe), Microsoft Windows Server 2008, Novell Open Enterprise Server 2.0, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Novell Open Enterprise Server 11, Windows 10, Microsoft Windows Server

Standardy ochrony środowiska

EPEAT Compliant:

Blue Angel:

ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku (w stanie czuwania):

Emisja dźwięku (w czasie pracy):

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

Głębokość (transport):

Wysokość (transport):

Waga (transport):

2016, Microsoft Windows Server 2019, Debian Linux 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 15.2, Debian Linux 10, openSUSE 15.1, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu 20.04, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Linux Fedora 33, Linux Fedora 32

EPEAT Silver

Tak

Tak

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika

10 °C

32 °C

15 - 80% RH

14 dBA

56 dBA

39.9 cm

38.94 cm

30.77 cm

15.2 kg

47 cm

43 cm

42.2 cm

17.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.