

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-xc2335-color-laser-multifunction-printer-33ppm-p-244276.html>



LEXMARK XC2335 Color Laser Multifunction Printer 33ppm

Cena brutto	7 600,78 zł
Cena netto	6 179,50 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46333338
Kod producenta	50M7190
Kod EAN	734646736503

Opis produktu

Opis

Wielofunkcyjna drukarka laserowa, wydruk w kolorze.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Usługi powiązane:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Pamięć

Pamięć standardowa:

Maks. pamięć obsługiwana:

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

Maks. powiększenie dokumentu:

Maks. zmniejszenie dokumentu:

Automatyczny duplex:

LEXMARK XC2335 Color Laser Multifunction Printer 33ppm
Lexmark XC2335 - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 33 str/min (kopiowanie) - do 33 str/min (drukowanie) - 251 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac) - z 3 lata Serwisu Tylko Części (z zestawem Konserwacyjnym)
0734646736503
12 miesięcy w miejscu instalacji

Skalowalne PostScript x 163

Skalowalne PCL x 94

Bitmapowe PCL x 2

Skalowalny PPDS x 39

Bitmapowy PPDS x 5

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

3 lata Serwisu Tylko Części (z zestawem Konserwacyjnym)

Laser - kolorowy

100000 strony

1500-10000 str.

4.3"

Kolor

Wyświetlacz dotykowy

Tak

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)

Tak

Zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, twardy dysk dołączony, skanuj do FTP, Trusted Platform Module (TPM), skanuj do hosta USB

2 GB

2 GB

Do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor)

400%

25%

Tak

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:

Maksymalna prędkość drukowania:

Sterowniki drukarki / Emulacje:

Technologia wygładzania obrazu:

Automatyczny duplex:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Czas pierwszego wydruku w kolorze:

Skanowanie

Element skanujący:

Automatyczne duplexowanie:

Rodzielczość optyczna:

Faks

Kompatybilność G3:

Maks. szybkość przesyłu:

Obsługa dokumentów i nośników

Maks. format oryginału:

Rodzaj oryginału:

Pojemność podajnika dokumentów:

Max rozmiar nośnika:

Min waga nośnika:

Max waga nośnika:

Rodzaj obsługiwanych nośników:

Rozmiary obsługiwanych nośników:

Rozmiar koperty:

Pojemność nośników standardowych:

Maks. pojemność nośników:

Pojemność podajnika bocznego:

Pojemność tac odbiorczych:

Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:

Prędkość:

Połączenia

Interfejsy:

Protokoły bezpieczeństwa i własności:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)

Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)

Do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor)

PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, PCL 5

4800CQ

Tak

7.2 sek

7.5 sek

CIS

Tak

600 x 600 dpi

Super G3

33.6 Kbps

Legal (216 x 356 mm)

Arkusze

100 arkusze

A4/Legal

60 g/m²216 g/m²

Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm),

Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)

US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)

251 arkusze

2001 arkusze

1 arkusz

200 arkusze

Podajnik wielofunkcyjny - 1 arkusz waga: 60 g/m² - 176 g/m²Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 60 g/m² - 216 g/m²

ADF - 100 arkusze

Taca wyjściowa - 200 arkusze

Drukowanie: do 33 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734)

Drukowanie: do 17 str/min (A4) - duplex czarno-biały (ISO/IEC 24734)

Drukowanie: do 33 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734)

Drukowanie: do 17 str/min (A4) - duplex kolor (ISO/IEC 24734)

Kopiowanie: do 17 str/min (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24735)

Kopiowanie: do 33 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735)

Kopiowanie: do 17 str/min (A4) - color duplex (ISO/IEC 24735)

Kopiowanie: do 33 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24735)

Skanowanie: do 98 str/min (A4) - duplex czarno-biały

Skanowanie: do 104 str/min (Letter A) - duplex czarno-biały

Skanowanie: do 68 str/min (A4) - kolor dwustronne

Skanowanie: do 72 str/min (Letter A) - kolor dwustronne

Skanowanie: do 49 str/min (A4) - czarno-biały

Skanowanie: do 52 str/min (A4) - czarno-biały

Skanowanie: do 34 str/min (A4) - kolor

Skanowanie: do 36 str/min (A4) - kolor

1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B

2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A

1 x Gigabit LAN

SSL, IPsec, obsługa IPv6, obsługa IPv4

MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (wersje 64-bit), MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS

	Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9
Zasilanie	
Zużycie energii podczas pracy:	574 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	25.5 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.3 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	7.637 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	7.684 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 3000 stron 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 2000 stron 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 2000 stron 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 2000 stron 1 x bęben - do 150000 stron
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class B, UL, cUL, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, RoHS, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, FDA, UL-AR, CECP, CEL, EN 62311, VCCI Class B, EN 61000-3, EFTA, EN 62368-1, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 55035, RAL-UZ 205, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 55022 Class B, UCRF, KC mark, oznaczenie GS UL
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Blue Angel Compliant:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	47.9 cm
Głębokość:	47.51 cm
Wysokość:	49.14 cm
Waga:	27.05 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	63.6 cm
Głębokość transportowa:	57.5 cm
Wysokość transportowa:	60 cm
Waga transportowa:	32.3 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	14 dBA (stan jałowy) / 52 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.2 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.