

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-xm3142-laser-mfp-40ppm-mono-hv-emea-p-236762.html>



## LEXMARK XM3142 Laser MFP 40ppm Mono HV EMEA

Cena brutto	<b>4 401,95 zł</b>
Cena netto	<b>3 578,82 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46148728</b>
Kod producenta	<b>29S8170</b>
Kod EAN	<b>734646731881</b>

### Opis produktu

#### Opis

Lexmark XM3142 zapewnia skalowalną obsługę rozwiązań i bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym dla małych grup roboczych z prędkością do 42 stron na minutę. Kompaktowy rozmiar ze standardem Trusted Platform Module (TPM). Możliwość zwolnienia drukowania i kwalifikacja do zarządzanych usług drukowania (MPS). Duży, łatwy w obsłudze ekran dotykowy zapewnia spójną wydajność w całej flocie. Drukowanie z dowolnego miejsca dzięki standardowej łączności Wi-Fi i pełnej obsłudze urządzeń mobilnych. Stalowe ramy zapewniają trwałość i niezawodność przez długi czas. Oszczędność czasu dzięki jednoprzebiegowemu skanowaniu dwustronnemu i elastycznemu podawaniu do 800 stron.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Skalowalne rozwiązania zwiększają wydajność i oszczędności**

Dzięki wbudowanej platformie rozwiązań w modelu XM3142 klienci mogą dodawać rozwiązania Lexmarka lub inne obsługiwane rozwiązania, w tym urządzenia drukujące innych firm z czytnikiem identyfikatorów. Dołączone centrum skanowania umożliwia skanowanie dokumentów i kierowanie ich do wielu miejsc docelowych jednocześnie.

- **Odpowiednie dopasowanie do potrzeb klientów**

Kompaktowy rozmiar doskonale integruje się z ciasnymi przestrzeniami w środowiskach pracy klientów. XM3142 zapewnia bezpieczeństwo i rozwiązania spełniające rygorystyczne wymagania różnych branż. A funkcje zarządzanych usług drukowania (MPS) sprawiają, że jest to idealne uzupełnienie floty drukarek.

- **Funkcje bezpieczeństwa na poziomie korporacyjnym**

Lexmark ma długą historię projektowania produktów, które pomagają chronić dane, urządzenia i sieć. Dlatego tak wiele banków, instytucji rządowych i szkół ufa zabezpieczeniu Lexmarka bardziej niż wszystkim innym w branży. Wśród wielu funkcji bezpieczeństwa XM3142 zawiera standardowy moduł Trusted Platform Module, który przechowuje klucze szyfrowania na oddzielnym sprzęcie niż dane, wraz z uwierzytelnianiem i sprawdzaniem integralności systemu. Funkcje kryptograficzne tworzą unikalny cyfrowy odcisk palca.

- **Skup się na biznesie zamiast na drukarkach**

Twoi klienci mogą liczyć na wysoką wydajność XM3142 dzięki szybkości drukowania do 42 stron na minutę i szybkości jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego do 96 obrazów na minutę. Drukowanie z dowolnego miejsca dzięki standardowej łączności Wi-Fi i pełnej obsłudze urządzeń mobilnych. Stalowe ramy zapewniają trwałość i niezawodność przez długi czas - od biura po magazyn.

- **Praca w trosce o środowisko**

Automatyczne drukowanie dwustronne jest standardem, wraz z wbudowanymi trybami oszczędzania energii, które pomagają wspierać oceny EPEAT Silver i certyfikat ENERGY STAR.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK XM3142 Laser MFP 40ppm Mono HV EMEA  
Lexmark XM3142 - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biała - laser - A4/Legal (nośnik) - do 39 str/min (kopiowanie) - do 40 str/min (drukowanie) - 350 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0 — host  
0734646731881

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

12 miesięcy w miejscu instalacji

Bitmapowe PCL x 2

Skalowalne PostScript x 163

Rodzaj urządzenia:	Skalowalne PCL x 94
Typ faksu:	Skalowalny PPDS x 39
Technologia druku:	Bitmapowy PPDS x 5
Normatywny cykl pracy(maks.):	Drukarka wielofunkcyjna
Zalecana ilość miesięczna:	Papier zwykły
Rozmiar przekątnej ekranu:	Laser - monochromatyczny
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	80000 strony
Cechy wyświetlacza:	800-8000 str.
Dostępność Połączenia:	4.3"
Interfejs:	Kolor
Mozliwe AirPrint:	Wyświetlacz dotykowy
Cechy urządzenia biurowego:	Tak
	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0 — host
	Tak
	Skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanuj do FTP, skanuj do PC
Pamięć	
Pamięć standardowa:	2 GB
Maks. pamięć obsługiwana:	2 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 39 str/min
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 2400 x 600 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 2400 x 600 dpi
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 40 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
Technologia wygładzania obrazu:	1200 IQ, 2400 IQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	5.9 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Automatyczne duplexowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Obsługa dokumentów i nośników	
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Pojemność nośników standardowych:	350 arkusze
Maks. pojemność nośników:	900 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	150 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> ; gramatura (lbs): 16 lbs - 32 lbs Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkusze waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 217 g/m <sup>2</sup> ; gramatura (lbs): 16 lbs - 58 lbs ADF - 50 arkusze Taca wyjściowa - 150 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 42 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 39 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 18 str/min (A4/Letter A) - B/W duplex (ISO/IEC 24735) Skanowanie: do 48 str/min (Letter A) - czarno-biały

	Skanowanie: do 46 str/min (A4) - czarno-biały
	Skanowanie: do 96 str/min (Letter A) - duplex czarno-biały
	Skanowanie: do 92 str/min (A4) - duplex czarno-biały
	Skanowanie: do 42 str/min (Letter A) - kolor dwustronne
	Skanowanie: do 40 str/min (A4) - kolor dwustronne
	Skanowanie: do 21 str/min (Letter A) - kolor
	Skanowanie: do 20 str/min (A4) - kolor
	Drukowanie: do 42 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734)
	Drukowanie: do 40 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734)
	Drukowanie: do 18 str/min (A4/Letter A) - duplex czarno-biały (ISO/IEC 24734)
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows 2000 Server, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows RT, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows XP (32/64 bitów), MS Windows Vista (32/64 bitów), MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 8 (32/64-bits), Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9
Zasilanie	
Zużycie energii podczas pracy:	580 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	8.9 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.2 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	5.9 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 3000 stron 1 x bęben - do 40000 stron
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class B, UL, cUL, NOM, EN55024, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, FDA, UL-AR, GOST-R, KC, CECP, CEL, EuP, EN 62311, EN 61000-3, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 62301 Class B, UL-GS
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.148 cm
Głębokość:	36.068 cm
Wysokość:	35.36 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	47 cm
Głębokość transportowa:	43 cm
Wysokość transportowa:	40.3 cm
Waga transportowa:	14.71 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	15 dBA (stan jałowy) / 58 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

za zawarte w nich ewentualne błędy.