

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-xm3350-monochrome-multifunction-printer-hv-emea-47ppm-p-238197.html>



LEXMARK XM3350 Monochrome Multifunction Printer HV EMEA 47ppm

Cena brutto	9 709,64 zł
Cena netto	7 894,02 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46326877
Kod producenta	38S0970
Kod EAN	734646744645

Opis produktu

Opis

Wielofunkcyjna drukarka laserowa, wydruk czarno-biały.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Usługi powiązane:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Pamięć

Pamięć standardowa:

Maks. pamięć obsługiwana:

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

LEXMARK XM3350 Monochrome Multifunction Printer HV EMEA 47ppm

Lexmark XM3350 - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - A4/Legal (nośnik) - do 47 str/min (kopiowanie) - do 47 str/min (drukowanie) - 650 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth - z 3 lata Serwisu Tylko Części (z zestawem Konserwacyjnym) 0734646744645

12 miesięcy w miejscu instalacji

Skalowalne PostScript x 163

Skalowalne PCL x 94

Bitmapowe PCL x 2

Skalowalny PPDS x 39

Bitmapowy PPDS x 5

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

3 lata Serwisu Tylko Części (z zestawem Konserwacyjnym)

Laser - monochromatyczny

175000 strony

2000 - 20 000 stron

7"

Kolor

Wyświetlacz dotykowy

Tak

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE

Tak

Zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, twardy dysk dołączony, skanuj do FTP, Trusted Platform Module (TPM), skanuj do hosta USB, skanuj do PDF, skanowanie do Secure PDF

2 GB

2 GB

Do 47 str/min

Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 47 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
Technologia wygładzania obrazu:	1200 IQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6 sek
Skanowanie	
Automatyczne duplexowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Obsługa dokumentów i nośników	
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	100 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	216 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Pojemność nośników standardowych:	650 arkusze
Maks. pojemność nośników:	2300 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	250 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkusze waga: 60 g/m ² - 216 g/m ² Taca wejściowa - 550 arkusze waga: 60 g/m ² - 120 g/m ² ADF - 100 arkusze Taca wyjściowa - 250 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 47 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 24 str/min (A4) - duplex czarno-biały (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 47 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 24 str/min (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24735) Skanowanie: do 98 str/min (A4) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 104 str/min (Letter A) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 49 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 52 str/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 79.8 str/min (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 39.9 str/min (A4) - kolor Skanowanie: do 42 str/min (Letter A) - kolor Skanowanie: do 84 str/min (Letter A) - kolor dwustronne
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, LEAP, WEP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, obsługa IPv6, SNMP 3, obsługa IPv4, WPA2-Personal
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (wersje 64-bit), MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows

	8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9
Zasilanie	
Zużycie energii podczas pracy:	662 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	15.3 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.1 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	6.5 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem - do 5000 stron 1 x bęben - do 75000 stron
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class A, UL, NOM, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasa A, RoHS, SII, UL 60950-1, KCC, A-Tick, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CECP, CEL, EuP, EN 62311, VCCI Class A, EN 61000-3, ECMA-370, EFTA, TER, EN 55022 Class A, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 62301 Class A, EN55032 Class A, KC mark, oznaczenie GS UL
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Blue Angel Compliant:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	47.9 cm
Głębokość:	45.21 cm
Wysokość:	51.37 cm
Waga:	21.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	58.4 cm
Głębokość transportowa:	55.9 cm
Wysokość transportowa:	65.9 cm
Waga transportowa:	25.1 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	15 dBA (stan jałowy) / 57 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.