

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/logilink-cda0110-adapter-displayport-mdpm-na-hdmif-4k60-hz-aluminium-czarnyszary-015m-p-271513.html>



LOGILINK CDA0110 Adapter DisplayPort mDP/M na HDMI/F 4K/60 Hz aluminium czarny/szary 0.15m

Cena brutto	124,11 zł
Cena netto	100,90 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47310220
Kod producenta	CDA0110
Kod EAN	4052792062120

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Rodzaj przewodu:
Technologia:
Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG):
Materiał powłoki:
Zgodność z normami:
Długość:
Złącze powleczone:
Charakterystyka:

Kolor:
Przełączniki i Konwertery
Maksymalna Rozdzielczość Wyjściowa:
Złącza
Złącze:
Złącze (Drugi Koniec):
Różne
Zgodność z normami:

Wymiary i waga
Waga:
Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa:

LOGILINK CDA0110 Adapter DisplayPort mDP/M na HDMI/F 4K/60 Hz aluminium czarny/szary 0.15m
LogiLink - Adapter wideo - Mini DisplayPort męski do HDMI żeński - 15 cm - potrójnie ekranowany - czarny - obsługa 4K 30 Hz
4052792062120
24 miesiące

Adapter wideo obsługa 4K 30 Hz
Potrójnie ekranowany
32
PVC
DisplayPort 1.2
15 cm
Złoto
Szybkość danych 18 Gb/s, Reduced Bit Rate (RBR), obsługa dźwięku HBR, obsługa dźwięku HBR2, zgodne z technologią 3D, Dolby Digital Plus, obsługa Dolby Digital, Dolby DTS, Dolby DTS-HD Master Audio support, obsługuje Dolby TrueHD, DVD-Dźwięk, Super Audio CD (SACD), obudowa złącza w kolorze szarym, zgodność z DPCP, zgodność z HDCP, złącza aluminiowe, kabel odpływowy
Czarny

3840 x 2400

Mini DisplayPort - męski
Złącze 19 pin HDMI Type A - żeński

EMC 2014/30/EU, RoHS 2015/863/EU, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50581:2012, HDCP 1.3

28 g

19.3 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Głębokość transportowa: 17.7 cm

Wysokość transportowa: 1.4 cm

Waga transportowa: 35 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.