

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/logilink-ua0445-hub-usb-3-portowy-gniazdo-sd-microsd-ze-zlaczem-usb-2-w-1-p-359340.html>



LOGILINK UA0445 HUB USB 3-portowy gniazdo SD/microSD ze złączem USB 2 w 1

Cena brutto	76,15 zł
Cena netto	61,91 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48615349
Kod producenta	UA0445
Kod EAN	4052792076790

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Cechy:

Zgodność z normami:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Zasilanie

Zasilacz:

Moc wyjściowa:

Różne

Kolor:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

LOGILINK UA0445 HUB USB 3-portowy gniazdo SD/microSD ze złączem USB 2 w 1

LogiLink - Koncentrator - gniazdo SD/microSD, kabel połączeniowy 2 w 1, 5 Gbit/s - 3 x SuperSpeed USB 3.0 - stacjonarny
4052792076790
24 miesiące

Koncentrator - 3 porty

Stacjonarny

USB

3 x SuperSpeed USB 3.0

Szybkość transferu danych: 5 Gb/s

Przydział pamięci na kartę: 2 TB

Kompatybilny z Thunderbolt, ochrona przed przetężeniem, ochrona przed przepięciami, ochrona przed odwrotnym prądem, aluminiowa obudowa, USB z zasilaniem USB 3.0

3 x USB 3.0 Type A

1 x wejście USB-C

1 x wejście USB Type A

1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta pamięci SD

1 (całkowity) / 1 (wolna) x microSD

Adapter mocy wewnętrznej - komponent podłączany na gorąco
4.5 wat - 5 V - 0.9 A

Srebrny

1 x kabel USB-C

1 x przejściówka z USB-C na USB-A

Plug and Play, EMC 2014/30/EU, EN

55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020,

EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022, EN IEC

61000-3-2:2019+A1:2021, RoHS 2011/65/EU, RoHS

2015/863/EU, UKCA

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows, Apple MacOS, Apple iPadOS, Apple iOS, Google Chrome OS, Android, Linux
Wymiary i waga	
Szerokość:	2.3 cm
Głębokość:	9.9 cm
Wysokość:	1.65 cm
Waga:	47 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	7.5 cm
Głębokość transportowa:	13.8 cm
Wysokość transportowa:	2.5 cm
Waga transportowa:	68 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.