

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/logitech-rally-bar-huddle-video-conferencing-device-graphite-p-270487.html>

LOGITECH Rally Bar Huddle Video conferencing device graphite



Cena brutto	7 613,16 zł
Cena netto	6 189,56 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46335120
Kod producenta	960-001501
Kod EAN	5099206115170

Opis produktu

Opis

Zaprojektowany z myślą o łatwym prowadzeniu spotkań wideo, Rally Bar Huddle jest szybki w konfiguracji osobistej lub zdalnej, prosty w zarządzaniu i łatwy do zintegrowania z istniejącymi rozwiązaniami do wideokonferencji za pośrednictwem CollabOS.

Rally Bar Huddle współpracuje z wieloma platformami używanymi do łączenia zespołów hybrydowych, zapewniając łatwą obsługę z domu do biura i wszędzie pomiędzy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszyscy są wyraźnie widziani i słyszani**

Inteligencja wideo AI, zaawansowane przechwytywanie dźwięku, tłumienie szumów i ulepszenia oprogramowania zapewniają wyraźne i naturalne wrażenia podczas spotkań dla pracowników zdalnych.

- **Współpraca z wiodącymi platformami wideo**

Rally Bar Huddle współpracuje z wieloma platformami używanymi do łączenia zespołów hybrydowych, zapewniając łatwą obsługę z domu do biura i wszędzie pomiędzy.

- **Szybka konfiguracja, łatwe zarządzanie**

Zaprojektowany z myślą o łatwym dostarczaniu spotkań wideo, Rally Bar Huddle jest szybki w konfiguracji, prosty w zarządzaniu i łatwy do zintegrowania z Tap IP za pośrednictwem CollabOS. Ponadto Rally Bar Huddle może być używany jako urządzenie w sali konferencyjnej, w trybie USB podłączonym do komputera w sali konferencyjnej lub przez laptopa.

Produkt:

Nazwa:

LOGITECH Rally Bar Huddle Video conferencing device
graphite

Opis:

Logitech Rally Bar Huddle - Urządzenie do wideokonferencji -
grafitowy

EAN:

5099206115170

Reklamacje:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Urządzenie do wideokonferencji

Szerokość:

54.96 cm

Głębokość:

7.6 cm

Wysokość:

7.89 cm

Waga:

1.8 kg

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Adapter zasilania - Szerokość 11.4 cm Głębokość 4.7 cm
Wysokość 3.23 cm
Grafitowy

Kolor obudowy:

Wejście sygnału video

Typ:

Kamera wideo cyfrowego (kolor) - pulpit

Typ interfejsu:

SuperSpeed USB 3.0

Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:

3840 x 2160

Formaty video telewizji cyfrowej:

4K

Zoom cyfrowy:	4
Model mechaniczny aparatu:	Panorama / nachylenie / zoom
Cechy:	Zasłona prywatności z silnikiem, obrót w poziomie -48°/+48°, nachylenie -32°/+32°, pole widzenia po przekątnej 120°, pole widzenia 113° (poziom), pole widzenia (w pionie) 80°, rozwiązanie Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detector (VAD), mikrofonowa technologia redukcji szumów, na bazie SI
Wejście sygnału audio	
Typ:	Macierz 6 mikrofonów - zintegrowany
Tryb pracy mikrofonu:	Wszechkierunkowy, kształtowanie wiązki
Pasma przenoszenia:	90 - 16000 Hz
Wyjście sygnału audio	
Typ:	Głośnik(i)
Całkowite zniekształcenie harmoniczne:	
Praca w sieci	
Technologia podłączania:	Przewodowa, bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth LE
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	IPv4, IPv6
Cechy:	Cable management, szyfrowanie AES, szyfrowanie 128-bitowe, Public Key Infrastructure (PKI), ARM TrustZone, obsługuje Multicast Proxy
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x audio/video - wejście HDMI 1 x audio/video - wyjście HDMI 1 x sieć - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB 3.1 - USB 9 pin Typ A 1 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 2 m 1 x kabel z USB 3.0 Typ C na Typ A - 2.2 m
Zestaw montażowy:	Dołączony
Zgodność z normami:	AES-128, FSC, CarbonNeutral
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.