

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-2011uias-2hnd-wifi-router-24ghz-5x-rj45-100mbs-5x-rj45-1000mbs-1x-usb-p-93038.html>



MIKROTIK 2011UiAS-2HnD WiFi Router 2.4GHz 5x RJ45 100Mb/s 5x RJ45 1000Mb/s 1x USB

Cena brutto	487,14 zł
Cena netto	396,05 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4130015
Kod producenta	RB2011UIAS-2HND-IN
Kod EAN	4752224000323

Opis produktu

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączenia:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Protokół routingu:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Wbudowane urządzenia:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Poziom uzyskany:

Zasilanie

Zasilacz:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Wymiary i waga

MIKROTIK 2011UiAS-2HnD WiFi Router 2.4GHz 5x RJ45

100Mb/s 5x RJ45 1000Mb/s 1x USB

MikroTik RouterBOARD RB2011UiAS-2HnD-IN - Router - GigE -

802.11b/g/n - 2,4 GHz

4752224000323

24 miesiące

Router

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE

802.11g, IEEE 802.11n

2,4 GHz

MPLS

Ochrona firewall, zasilanie przez Ethernet (PoE), obsługa VPN,

równoważenie obciążenia, obsługa MPLS, automatyczna

funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS)

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

1 x Atheros AR9344 600 MHz

128 MB DDR2 SDRAM

Wyświetlacz LCD, panel LED

LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Szeregowe: 1 x RJ-45

USB: 1 x złącze 5 pin Micro-USB Typu AB

1 x SFP (mini-GBIC)

Wewnętrzna

2

4 dBi

Adapter mocy zewnętrznej

11 wat

MikroTik RouterOS

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość:	23 cm
Głębokość:	9 cm
Wysokość:	2.5 cm
Waga:	233 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-35 °C
Maksymalna temperatura pracy:	65 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.