

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-audience-router-tri-band-wifi-home-ap-with-lte-cat6-and-mesh-p-232900.html>



MIKROTIK Audience Router Tri-band WiFi Home AP with LTE CAT6 and Mesh

Cena brutto	855,82 zł
Cena netto	695,79 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3885222
Kod producenta	RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6
Kod EAN	4752224003492

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

RAM:

Pamięć flashowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Cechy:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Kierunkowość:

Poziom uzyskany:

Komunikacja

Dostęp do sieci:

Cellular Protocol:

Pasma łączności komórkowej:

MIKROTIK Audience Router Tri-band WiFi Home AP with LTE CAT6 and Mesh

MikroTik Audience LTE6 kit - Punkt dostępu bezprzewodowego
- Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5.18 - 5.32 GHz, 5.5 - 5.825 GHz - LTE
700/800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600
4752224003492

24 miesiące

Punkt dostępu bezprzewodowego

12.9 cm

3.9 cm

25.1 cm

1 x ARM IPQ4019 716 MHz

256 MB

128 MB

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

2.4 GHz, 5.18 - 5.32 GHz, 5.5 - 5.825 GHz

PoE+, przycisk sync, obsługa pasywnego PoE, obsługa Wireless Mesh, uproszczona konfiguracja aplikacji za pośrednictwem systemu Android lub iOS

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac

Wewnętrzna

Antena dookólna

4.5 dBi

Tak

FDD LTE, TDD LTE

LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600

Obsługiwane karty pamięci błyskowej:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zasilacz:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Wymagany system operacyjny:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Karta Micro SIM

1 karta SIM

1 Mini PCIe

1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

1 x 1000Base-T - RJ-45

Zasilacz AC

1 x kabel sieciowy

IC, FCC, RoHS, EAC, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

PoE+

Adapter mocy zewnętrznej

30 wat

MikroTik RouterOS (licence level 4)

Android, Apple iOS

-40 °C

60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.