

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-c52ig-5haxd2haxd-tc-hap-ax2-wifi-245ghz-80211anacax-5xgbe-lan-wireless-router-p-242282.html>



MIKROTIK C52iG-5HaxD2HaxD-TC hAP ax2 WiFi 2.4/5GHz 802.11a/n/ac/ax 5xGbE LAN Wireless router

Cena brutto	356,29 zł
Cena netto	289,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46320307
Kod producenta	C52IG-5HAXD2HAXD-TC
Kod EAN	4752224007124

Opis produktu

Opis

Nadszedł czas, aby dołączyć swoją sieć domową siecią bezprzewodową generacji 6. hAP ax² ma wszystko, czego możesz potrzebować w głównym domowym punkcie dostępowym - i nie tylko! Zapomnij o niekończących się recenzjach i porównaniach - to idealne urządzenie dla 99% domów. Sygnał bezprzewodowy jest teraz silniejszy niż kiedykolwiek. Oto dwa główne składniki sukcesu hAP ax: najnowocześniejsze dwuzakresowe, dwułańcuchowe radio 4-4,5 dBi oraz standard 802.11ax z obsługą Wave2. Porównajmy to z poprzednią generacją: w zależności od ogólnej konfiguracji oznacza to do 40% wyższą prędkość w paśmie 5 GHz i do 90% wyższą prędkość w paśmie 2,4 GHz! Nowoczesny czterordzeniowy procesor działający z częstotliwością 864 MHz w połączeniu z solidnym GB pamięci RAM zapewnia potężny cios, jeśli chodzi o ciężkie operacje, takie jak złożone reguły zapory ogniowej, szyfrowanie sprzętowe IPsec, korzystanie z większej liczby wątków lub eksperymentowanie z najbardziej zaawansowanymi funkcjami RouterOS. A dzięki dodaniu obsługi zaawansowanego szyfrowania WPA3 jesteś bezpieczniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Podobnie jak poprzednie modele, hAP ax² można zamontować pionowo, poziomo, a nawet na ścianie - bez utraty silnego sygnału. Przy tak wielu produktach i funkcjach dostępnych na rynku, nawet doświadczony użytkownik może się pogubić. Nadszedł więc czas na prostą prawdę i prosty wybór: w większości domów nie można pomylić się z hAP ax².

Produkt:

Nazwa:	MIKROTIK C52iG-5HaxD2HaxD-TC hAP ax2 WiFi 2.4/5GHz 802.11a/n/ac/ax 5xGbE LAN Wireless router
Opis:	MikroTik hAP ax ² - Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dwuzakresowy - montowany na ścianie
EAN:	4752224007124
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny, montowany na ścianie
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax Wave 2
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 1200 Mb/s
Algorytm kodowania:	WPA3
Rating Wi-Fi:	AX1800
Cechy:	Power over Ethernet (PoE), tryb działania punktu dostępowego, obsługa pasywnego PoE, przycisk trybu, procesor

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:	czterordzeniowy, monitor temperatury komputera, przyspieszenie sprzętowe IPsec IC, FCC, RoHS, IP20, EAC
Procesor:	1 x IPQ6010 864 MHz
RAM:	1 GB
Pamięć flashowa:	128 MB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw montażowy K-47, podstawa obudowy hAP
MTBF:	100,000 godziny
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	MikroTik RouterOS v7
Wymiary i waga	
Szerokość:	12 cm
Głębokość:	10.1 cm
Wysokość:	3.7 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.