

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-cap-lte12-ax-access-point-capgi-5haxd2haxdeg12-ea-lte-cat-12-wi-fi-6-2x-gbe-p-289561.html>



MIKROTIK cAP LTE12 ax Access point cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA LTE Cat. 12 Wi-Fi 6 2x GbE

Cena brutto	832,81 zł
Cena netto	677,08 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48017918
Kod producenta	CAPGI-5HAXD2HAXD&EG12-EA
Kod EAN	4752224009432

Opis produktu

Opis

MikroTik cAP LTE12 ax to wszechstronny bezprzewodowy punkt dostępowy zaprojektowany do pracy w różnych warunkach środowiskowych. Dzięki zakresowi temperatur pracy od -40°C do 50°C, pozostaje niezawodny zarówno w gorącym, jak i zimnym klimacie. Model ten oferuje dwuzakresową łączność, umożliwiając przesyłanie danych z prędkością do 1200 Mb/s dzięki możliwościom Wi-Fi 6. Obsługuje różne standardy IEEE, zapewniając kompatybilność ze starszymi urządzeniami, zapewniając jednocześnie solidną wydajność dla nowoczesnych aplikacji.

Wyposażony w 1 GB pamięci RAM i procesor 1800 MHz, ten punkt dostępowy zarządza przepustowością i łącznością. MikroTik cAP LTE12 ax oferuje również PoE w celu usprawnienia instalacji, zmniejszenia bałaganu i wyeliminowania potrzeby stosowania dodatkowych gniazd zasilania. Pamięć flash o rozmiarze 128 MB zapewnia miejsce na aktualizacje oprogramowania układowego i ustawienia konfiguracyjne, co czyni go niezawodnym wyborem dla potrzeb sieciowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wytrzymała wydajność**

MikroTik cAP LTE12 ax działa w temperaturach od -40°C do 50°C, dzięki czemu nadaje się do pracy na zewnątrz i w trudnych warunkach wewnętrznych.

- **Szybka łączność**

Dzięki możliwościom bezprzewodowym do 1200 Mb/s za pośrednictwem Wi-Fi 6, ten punkt dostępowy zapewnia szybkie i stabilne połączenia dla różnych urządzeń.

- **Wydajne przetwarzanie**

Procesor 1800 MHz i 1 GB pamięci RAM zapewniają, że punkt dostępowy może obsługiwać wiele urządzeń i duży ruch bez opóźnień.

- **Wszechstronna instalacja**

Oferując funkcję Power over Ethernet, instalacja jest uproszczona dzięki zastosowaniu jednego kabla do transmisji danych i zasilania, co zmniejsza bałagan.

- **Wszechstronna kompatybilność**

Obsługuje szereg standardów IEEE, zapewniając kompatybilność zarówno z nowoczesnymi, jak i starszymi urządzeniami, zapewniając elastyczność we wdrażaniu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

MIKROTIK cAP LTE12 ax Access point

cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA LTE Cat. 12 Wi-Fi 6 2x GbE

MikroTik cAP LTE12 ax - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz

4752224009432

24 miesiące

Punkt dostępu bezprzewodowego

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

1 x IPQ6010 1800 MHz

RAM:

1 GB

Pamięć fleszowa:

128 MB

Praca w sieci

Typ obudowy:

Zewnętrzna

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Szybkość transmisji danych:

1200 Mbps

Protokół komunikacyjny danych:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Pasmo częstotliwości:

2.4 GHz, 5 GHz

Zgodność z normami:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

2 x 10/100/1000Base-T - RJ-45

Różne

Akcesoria w zestawie:

Iniektor PoE, adapter zasilania, zestaw montażowy

Zgodność z normami:

EAC, RoHS

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

PoE

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Zużycie energii w trybie aktywności:

13 wat

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-40 °C

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.