

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-ccr2004-16g-2srm-router-16x-rj45-1000mbs-2x-sfp-p-231955.html>



MIKROTIK CCR2004-16G-2S+RM Router 16x RJ45 1000Mb/s 2x SFP+

Cena brutto	1 717,38 zł
Cena netto	1 396,24 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46147287
Kod producenta	CCR2004-16G-2S+PC
Kod EAN	4752224007810

Opis produktu

Opis

Podobnie jak inne modele z serii CCR2004, ten CCR jest również wyposażony w procesor Amazon Annapurna Labs Alpine v2 z czterema 64-bitowymi rdzeniami ARMv8-A Cortex-A57. Podczas gdy ten procesor działa z częstotliwością 1,2 GHz, router może być 3 razy szybszy niż CCR poprzedniej generacji. To jest cicha potęga. Ciesz się mocą prawdziwego CCR w ciszy i spokoju. Pozbądź się szumu i hałasu w swoim biurze, studiu, serwerowni lub domowym laboratorium bez poświęcania wydajności!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- 16 portów Gigabit Ethernet
- 2x 10G SFP+
- Wydajny czterordzeniowy procesor
- Port konsoli RJ-45

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

MIKROTIK CCR2004-16G-2S+RM Router 16x RJ45 1000Mb/s 2x SFP+

MikroTik Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+PC - Router - 16-port switch - 10 GigE - montowany w szafie rack 4752224007810 24 miesiące

Router - 16-port switch (zintegrowany)

Montowany w szafie rack

Przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Możliwy pełen duplex, przycisk resetu, bez chłodzenia, tryb mostka, monitorowanie napięcia, monitor temperatury płytki drukowanej, procesor czterordzeniowy, monitor temperatury komputera, Marvell 88E6191X switch chip

IC, FCC, RoHS, IP20, EAC

1 x Annapurna Labs AL32400 1.2 GHz

4 GB DDR4 SDRAM

128 MB

Zasilanie, user 1, user 2

16 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

2 x 10Gb Ethernet - SFP+

Konsola: 1 x RJ-45

Adapter mocy zewnętrznej

Wymagane napięcie:	DC 48 V
Wymagany prąd elektryczny:	0.95 A
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 wsporniki do montażu na stelażu, zestaw do mocowania
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	200,000 godziny
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	MikroTik RouterOS v7
Wymiary i waga	
Szerokość:	27.2 cm
Głębokość:	19.5 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-20 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.