

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-crs109-8g-1s-2hnd-in-l5-8xgig-lan-1xsfp-80211bgn-poe-in-8023afat-switch-p-58531.html>



MIKROTIK CRS109-8G-1S-2HnD-IN L5 8xGig LAN 1xSFP 802.11b/g/n PoE-IN 802.3af/at Switch

Cena brutto	601,40 zł
Cena netto	488,94 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4020668
Kod producenta	CRS109-8G-1S-2HND-IN
Kod EAN	4752224000118

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wbudowane urządzenia:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

MIKROTIK CRS109-8G-1S-2HnD-IN L5 8xGig LAN 1xSFP

802.11b/g/n PoE-IN 802.3af/at Switch

MikroTik Cloud Router Switch CRS109-8G-1S-2HnD-IN -

Przełącznik - L3 - smart - 7 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000

(PoE) + 1 x Gigabit SFP - stacjonarny - PoE - pasywne - DC

power

4752224000118

24 miesiące

Przełącznik - 9 porty - L3 - smart

Stacjonarny

Gigabit Ethernet

7 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x Gigabit SFP

PoE - pasywne

Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), wyświetlacz

stanu

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

1 AR9344: 600 MHz

128 MB

128 MB

Wyświetlacz LCD, bezprzewodowy punkt dostępowy

8 x 1000Base-T RJ-45

1 x konsola RJ-45

1 x micro-USB

1 x 1000Base-X SFP

Adapter mocy zewnętrznej

DC 10 - 57 V

13 wat

1 x adapter micro-USB na USB

FCC, RoHS, EAC, RED

Dołączone oprogramowanie:	MikroTik RouterOS (licencja poziomu 5.)
Wymiary i waga	
Szerokość:	20 cm
Głębokość:	14.2 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	65 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.