

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-crs305-1g-4sout-switch-1x-rj45-1000mbs-4x-sfp-ip66-p-251387.html>



MIKROTIK CRS305-1G-4S+OUT Switch 1x RJ45 1000Mb/s 4x SFP+ IP66

Cena brutto	838,87 zł
Cena netto	682,01 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46298640
Kod producenta	CRS305-1G-4S+OUT
Kod EAN	4752224006523

Opis produktu

Opis

MikroTik FiberBox Plus to solidne i wszechstronne rozwiązanie sieciowe zaprojektowane z myślą o wymagających środowiskach. Urządzenie to może pracować w szerokim zakresie temperatur, od -40 °C do 70 °C, dzięki czemu nadaje się do instalacji na zewnątrz lub w dowolnym miejscu o ekstremalnych warunkach pogodowych. Posiada cztery 10-gigabitowe porty SFP+, zapewniające szybką łączność dla aplikacji intensywnie przetwarzających dane. Dzięki imponującemu współczynnikowi MTBF wynoszącemu 200 000 godzin i zgodności z kilkoma normami, w tym EAC, IP66 i RoHS, FiberBox Plus jest zbudowany z myślą o trwałości. Ponadto obsługuje wejście Power over Ethernet (PoE) i jest dostarczany z zewnętrznym zasilaczem lub wtryskiwaczem zasilania, oferując elastyczne opcje instalacji. Konstrukcja bez wentylatora i możliwość monitorowania temperatury procesora zapewniają cichą i wydajną pracę, co czyni go idealnym wyborem dla różnych potrzeb sieciowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna zdolność adaptacji do warunków środowiskowych**

Zaprojektowany, aby wytrzymać ekstremalne warunki, FiberBox Plus działa wydajnie w temperaturach od -40 °C do 70 °C, zapewniając niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych.

- **Łączność o wysokiej przepustowości**

Wyposażony w cztery 10-gigabitowe porty SFP+, FiberBox Plus oferuje szybkie możliwości sieciowe, dzięki czemu idealnie nadaje się do wymagających środowisk intensywnie przetwarzających dane.

- **Trwały i niezawodny**

Dzięki współczynnikowi MTBF wynoszącemu 200 000 godzin i zgodności z normami EAC, IP66 i RoHS, urządzenie to zapewnia długoterminową trwałość i zgodność z wytycznymi dotyczącymi jakości i ochrony środowiska.

- **Wszechstronne opcje zasilania**

FiberBox Plus obsługuje wejście PoE i jest dostarczany z zewnętrznym zasilaczem lub wtryskiwaczem zasilania, oferując elastyczne opcje instalacji bez kompromisów w zakresie zasilania.

- **Wydajne zarządzanie i obsługa**

Konstrukcja bez wentylatora i monitorowanie temperatury procesora zapewniają cichą pracę, a jednocześnie łatwość zarządzania, dzięki czemu nadaje się do instalacji na zewnątrz, na słupie lub na ścianie.

Produkt:

Nazwa:

MIKROTIK CRS305-1G-4S+OUT Switch 1x RJ45 1000Mb/s 4x SFP+ IP66

Opis:

MikroTik FiberBox Plus - Przełącznik - Tak - 4 x SFP+ 10 Gb - montowany na ścianie, montowany na słupku

EAN:

4752224006523

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 4 porty - Tak

Rodzaj obudowy:

Montowany na ścianie, montowany na słupku

Podtyp:

10 Gigabit Ethernet

Porty:

4 x SFP+ 10 Gb

Cechy:

Bez chłodzenia, zasilanie PoE, monitor temperatury

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:	komputera, do użytku na zewnątrz
Procesor:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
RAM:	1 x Marvell 98DX226S: 800 MHz
Pamięć flashowa:	256 MB
Rozszerzenie / połączenie	16 MB
Interfejsy:	1 x zarządzanie (Gigabit LAN) RJ-45 wejście PoE 4 x LAN 10 Gb SFP+ 1 x konsola RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz zewnętrzny / iniektor zasilania
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zacisk węża, zestaw montażowy K-41, zestaw montażowy K-72
MTBF:	200,000 godziny
Zgodność z normami:	RoHS, IP66, EAC
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	MikroTik SwitchOS/RouterOS (licence level 5)
Wymiary i waga	
Szerokość:	20 cm
Głębokość:	7 cm
Wysokość:	33 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.