

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-crs310-1g-5s-4sin-cloud-switch-1x-ge-5x-sfp-4x-sfp-routeros-l5-p-258528.html>

MIKROTIK CRS310-1G-5S-4S+IN CLOUD SWITCH 1X GE 5X SFP 4X SFP+ ROUTEROS L5



Cena brutto	702,98 zł
Cena netto	571,53 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46124991
Kod producenta	CRS310-1G-5S-4S+IN
Kod EAN	4752224007827

Opis produktu

Opis

Ten przełącznik jest wewnętrzną wersją znanego przełącznika netFiber 9 - używanego przez wielu małych i średnich dostawców usług internetowych do niezawodnych 10-gigabitowych połączeń światłowodowych rozciągających się na ponad 100 metrów. Dzięki pięciu portom 1G SFP, czterem portom 10G SFP+ i dodatkowemu portowi Gigabit Ethernet jest to idealna aktualizacja dla istniejących konfiguracji CRS212. Otrzymujesz nowoczesny procesor ARM v7, dużą pojemność pamięci RAM i lepsze chłodzenie. Chipy przełączników Marvell zapewniają fenomenalną wydajność!

Port Gigabit Ethernet ma bezpośrednie połączenie z chipem przełącznika, dzięki czemu można cieszyć się pełną prędkością Gigabit. Obsługuje również PoE-in, zapewniając dodatkową opcję zasilania w trudnych miejscach.

Przełącznik można zamontować w standardowej szafie rack 1U, aby wszystko było uporządkowane. Przełącznik posiada wszystkie parametry zasilania, jakich można oczekiwać od urządzenia szkieletowego: CRS310 obsługuje sprzętowe filtrowanie VLAN. A nawet sprzętowo obciążony routing warstwy 3.

CRS310-1G-5S-4S+IN to fantastyczne narzędzie dla każdego, kto pracuje z połączeniami wewnętrznymi na odległość ponad 100 metrów, utrzymując jednocześnie niskie straty danych i ping. Światłowód może być świetną alternatywą dla miedzi, jeśli obawiasz się zakłóceń elektromagnetycznych, sabotażu lub podsłuchu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Wykonanie:

MIKROTIK CRS310-1G-5S-4S+IN CLOUD SWITCH 1X GE 5X SFP
4X SFP+ ROUTEROS L5

MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - Przełącznik - L3 - 5 x Gigabit
SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 1 x 10/100/1000 - stacjonarny,
montowany w szafie rack - PoE+ - DC power
4752224007827
24 miesiące

Przełącznik - 10 porty - L3

Stacjonarny, montowany w szafie rack

10 Gigabit Ethernet

5 x Gigabit SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 1 x 10/100/1000
PoE+

Nieblokująca przepustowość Warstwy 1: 3738.6 Kpps

Nieblokująca przepustowość Warstwy 1: 45 Gbps

Nieblokująca przepustowość Warstwy 1: 3738.6 Kpps

Nieblokująca przepustowość Warstwy 1: 46 Gb/s

Nieblokująca pojemność Warstwy 2: 3738.6 Kpps

Nieblokująca pojemność Warstwy 2: 90 Gb/s

Nieblokująca pojemność Warstwy 1: 3738.6 Kpps

Nieblokująca pojemność Warstwy 1: 92 Gb/s

Filtrowanie VLAN, 1 wentylator

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:	1 x Marvell 98DX226S: 800 MHz
RAM:	256 GB DDR3 SDRAM
Pamięć fflashowa:	16 MB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	5 x Gigabit LAN SFP 4 x LAN 10 Gb SFP+ 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ / wejście 1 x konsola RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	DC 18 - 57 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	8 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 ucha montażowe obudowy, zestaw do mocowania
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	RoHS, IP20, EAC
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	MikroTik RouterOS (licencja poziomu 5.)
Wymiary i waga	
Szerokość:	20 cm
Głębokość:	16.6 cm
Wysokość:	4.5 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.