

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-crs310-8g2sin-switch-8x-rj45-25gbs-2x-sfp-routeros-l5-desktop-p-258525.html>

MIKROTIK CRS310-8G+2S+IN Switch 8x RJ45 2.5Gb/s 2x SFP+ RouterOS L5 desktop



Cena brutto	788,49 zł
Cena netto	641,05 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47089288
Kod producenta	CRS310-8G+2S+IN
Kod EAN	4752224008367

Opis produktu

Opis

MikroTik CRS310-8G+2S+IN to wysokowydajny przełącznik zaprojektowany z myślą o potrzebach nowoczesnych sieci. Dzięki wydajnemu procesorowi Marvell i 256 MB pamięci RAM zapewnia solidną wydajność i niezawodność. Przełącznik oferuje wszechstronny zakres opcji łączności, w tym 8 portów 2,5 GBase-T i 2 porty 10 Gigabit SFP+, dzięki czemu nadaje się do różnych konfiguracji sieciowych. Zaawansowane funkcje, takie jak przełączanie w warstwie 3, obsługa sieci VLAN i agregacja łączy, zwiększają wydajność i bezpieczeństwo sieci. Wytrzymała konstrukcja, z MTBF wynoszącym 200 000 godzin i zgodnością z normami EAC, IP20 i RoHS, zapewnia możliwość pracy w różnych warunkach środowiskowych. Ponadto CRS310-8G+2S+IN jest wyposażony w funkcję monitorowania temperatury i zestaw do montażu w szafie, co upraszcza instalację i konserwację. Niezależnie od tego, czy chodzi o małe biuro, czy złożoną sieć korporacyjną, przełącznik ten został zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodnego, szybkiego rozwiązywania sieciowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna wydajność**
Wyposażony w procesor Marvell taktowany zegarem 800 MHz i 256 MB pamięci RAM, przełącznik ten został zaprojektowany do obsługi wymagających środowisk sieciowych, zapewniając płynną i niezawodną transmisję danych.
- **Wszechstronna łączność**
Wyposażony w 8 portów 2,5GBase-T i 2 porty 10 Gigabit SFP+, CRS310-8G+2S+IN oferuje szeroki zakres opcji podłączania urządzeń i uplinkowania do wyższych poziomów sieci.
- **Trwały i niezawodny**
Dzięki współczynnikowi MTBF wynoszącemu 200 000 godzin i zgodności z normami EAC, IP20 i RoHS, przełącznik ten został zbudowany z myślą o trwałości i pracy w różnych warunkach środowiskowych, od -40 °C do 60 °C.
- **Zaawansowane funkcje sieciowe**
Obsługa przełączania w warstwie 3, sieci VLAN, agregacji łączy i list kontroli dostępu (ACL) umożliwia wydajną segmentację sieci i zwiększone bezpieczeństwo, dzięki czemu idealnie nadaje się do złożonych konfiguracji sieci.
- **Łatwe monitorowanie i zarządzanie**
Włączenie monitorów temperatury CPU i PCB, wraz ze wskaźnikami stanu portów i zasilania, ułatwia monitorowanie i zarządzanie kondycją i wydajnością sieci.

Produkt:

Nazwa:

MIKROTIK CRS310-8G+2S+IN Switch 8x RJ45 2.5Gb/s 2x SFP+ RouterOS L5 desktop

Opis:

MikroTik CRS310-8G+2S+IN - Przełącznik - L3 - 8 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+ - stacjonarny, montowany w szafie rack

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 10 porty - L3

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny, montowany w szafie rack

Podtyp:

10 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet

Porty:

8 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+

Cechy:	Obsługa VLAN, obsługa ACL, obsługa Jumbo Frames, Link Aggregation, 1 wentylator, monitor temperatury płytki drukowanej, monitor temperatury komputera
Procesor:	1 x Marvell 98DX226S: 800 MHz
RAM:	256 MB
Pamięć flashowa:	32 MB
Wskaźniki statusu:	Status portu, zasilanie, użytkownik
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 2.5GBase-T RJ-45 2 x LAN 10 Gb SFP+ 1 x USB Type A
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Moc wyjściowa:	24 V - 1.5 A
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw montażowy K-48, uchwyty obudowy
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	200,000 godziny
Zgodność z normami:	RoHS, IP20, EAC
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	MikroTik RouterOS (licencja poziomu 5.)
Wymiary i waga	
Szerokość:	20 cm
Głębokość:	20.6 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.