

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-crs326-4c20g2qrm-switch-20x-rj45-25g-4x-25g-eth10g-sfp-combo-2x-40g-qsfp-p-293830.html>



MIKROTIK CRS326-4C+20G+2Q+RM Switch 20x RJ45 2.5G 4x 2.5G ETH/10G SFP+ Combo 2x 40G QSFP+

Cena brutto	3 588,93 zł
Cena netto	2 917,83 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47309504
Kod producenta	CRS326-4C+20G+2Q+RM
Kod EAN	4752224008930

Opis produktu

Opis

Przełącznik MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych sieci, oferując solidną wydajność, wszechstronne opcje łączności i niezawodność. Wyposażony w wydajny procesor i dużą ilość pamięci RAM, z łatwością radzi sobie z zadaniami wymagającymi dużej ilości danych. Wszechstronny wybór portów, w tym szybkie porty 2,5 GBase-T i elastyczne opcje 10Gbit LAN/SFP+, obsługuje różne urządzenia i architektury sieci. Zaawansowane funkcje przełączania w warstwie 3 umożliwiają wydajną segmentację sieci i bezpieczeństwo, a podwójne zasilacze zapewniają nieprzerwaną pracę. Zbudowany z myślą o trwałości, przełącznik ten działa niezawodnie w szerokim zakresie warunków środowiskowych, co czyni go mądrym wyborem dla każdej firmy, która chce zmodernizować swoją infrastrukturę sieciową.

- **Solidna wydajność**

Wyposażony w procesor QCA9531 taktowany zegarem 650 MHz i 128 MB pamięci DDR2 SDRAM, przełącznik ten zapewnia płynne przetwarzanie danych i wydajną pracę, nawet przy dużym obciążeniu sieci.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w szeroką gamę portów, w tym 20 x 2,5GBase-T, 4 x combo 2,5/10 Gigabit SFP+ i 2 x 40 Gigabit QSFP+, CRS326-4C+20G+2Q+RM oferuje elastyczne opcje połączeń dla różnych konfiguracji sieciowych.

- **Zwiększona niezawodność**

Dzięki podwójnemu zasilaczowi wewnętrznemu, schematowi redundancji zasilania 1+1 i imponującemu współczynnikowi MTBF wynoszącemu 200 000 godzin, przełącznik ten został zaprojektowany z myślą o maksymalnym czasie pracy i niezawodności.

- **Kompleksowe zarządzanie siecią**

Obsługuje zaawansowane funkcje przełączania warstwy 3, w tym ACL, VLAN, Link Aggregation i inne, umożliwiając wydajną segmentację sieci i zwiększone bezpieczeństwo.

- **Trwały i zgodny z przepisami**

Zbudowany, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe z temperaturami pracy od -20°C do 60°C i zgodnością z normami EAC, IP20 i RoHS, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

MIKROTIK CRS326-4C+20G+2Q+RM Switch 20x RJ45 2.5G 4x 2.5G ETH/10G SFP+ Combo 2x 40G QSFP+

MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - Przełącznik - L3 - 20 x 2.5GBase-T + 4 x combo 2,5/10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+ - stacjonarny, montowany w szafie rack

4752224008930

24 miesiące

Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 20 porty - L3
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny, montowany w szafie rack
Podtyp:	2.5 Gigabit Ethernet
Porty:	20 x 2.5GBase-T + 4 x combo 2,5/10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+
Cechy:	Monitor temperatury płytki drukowanej, monitorowanie napięciu, obsługa VLAN, obsługa Jumbo Frames, Link Aggregation, obsługa ACL
Procesor:	1 QCA9531: 650 MHz
RAM:	128 MB DDR2 SDRAM
Pamięć flashowa:	32 MB
Wbudowane urządzenia:	2 x wentylator
Wskaźniki statusu:	Użytkownik, wada, zasilanie 1, zasilanie 2
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	20 x 2.5GBase-T RJ-45 4 x 2.5/10Gbit LAN RJ-45/SFP+ 2 x LAN 10 Gbit QSFP+ 1 x konsola RJ-45 1 x zarządzanie RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Uszy montażowe obudowy, zestaw do mocowania
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	200,000 godziny
Zgodność z normami:	EAC, RoHS, IP20
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	MikroTik RouterOS (licencja poziom 6)
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.3 cm
Głębokość:	25.8 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-20 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.