

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-crs328-24p-4srm-poe-switch-24x-rj45-1000mbs-4x-sfp-dual-boot-poe-budget-500w-p-182325.html>



MIKROTIK CRS328-24P-4S+RM PoE Switch 24x RJ45 1000Mb/s 4x SFP+ Dual Boot PoE Budget 500W

Cena brutto	1 974,30 zł
Cena netto	1 605,12 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4130044
Kod producenta	CRS328-24P-4S+RM
Kod EAN	4752224002228

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

MIKROTIK CRS328-24P-4S+RM PoE Switch 24x RJ45 1000Mb/s
4x SFP+ Dual Boot PoE Budget 500W
MikroTik Cloud Router Switch CRS328-24P-4S+RM - Przełącznik
- L3 - Tak - 24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10 Gigabit SFP+ -
montowany w szafie rack - PoE+ (450 W)
4752224002228
24 miesiące

Przełącznik - 28 porty - L3 - Tak
Montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10 Gigabit SFP+
PoE+
450 W
Pojemność przełączeniowa nieblokująca: 64 Gb/s
Zdolność przełączania: 128 Gb/s
Szybkość przekierowywania: 95,2 Mp/s
Symultaniczne wirtualne sieci LAN: 4000
Wielkość ramki Jumbo: 10218
SNMP
Obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów,
obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu
Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple
Spanning Tree Protocol (MSTP), obsługa list dostępu (ACL),
obsługa Jumbo Frames, Link Aggregation Control Protocol
(LACP), izolacja portów, tryb routera
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3at
1: 800 MHz
512 MB
16 MB

1 x szeregowo RJ-45
24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
4 x LAN 10 Gb SFP+

Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Moc wyjściowa:	500 wat
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	44 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	MikroTik RouterOS (licencja poziomu 5.)
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.3 cm
Głębokość:	30.5 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-20 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.