

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-l5-48x-1gbe-ports-poe-4x-10gbe-sfp-2x-40gbps-qsfp-1u-rack-mount-p-182573.html>



MIKROTIK L5 48x 1GbE ports PoE 4x 10GbE SFP+ 2x 40Gbps QSFP+ 1U Rack mount

Cena brutto	3 590,60 zł
Cena netto	2 919,19 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3885220
Kod producenta	CRS354-48P-4S+2Q+RM
Kod EAN	4752224002273

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Cechy:

Procesor:

RAM:

Pamięć faszowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Ilość zainstalowanych:

Zasilanie nadmiarowe:

Schemat zasilania nadmiarowego:

Moc wyjściowa:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

MIKROTIK L5 48x 1GbE ports PoE 4x 10GbE SFP+ 2x 40Gbps
QSFP+ 1U Rack mount

MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - Przełącznik - L3 - 48 x
10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit
QSFP+ - stacjonarny, montowany w szafie rack - PoE+ (700 W)
5903148916347
24 miesiące

Przełącznik - 48 porty - L3

Stacjonarny, montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40

Gigabit QSFP+

PoE+

700 W

Zdolność przełączania: 336 Gb/s

Płynne przełączanie przepustowości: 168 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 235 Mp/s

Trasowanie, 3 wentylatory

1 QCA9531: 650 MHz

64 MB

16 MB

48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

4 x LAN 10 Gb SFP+

2 x 400Gbit LAN QSFP+

1 x zarządzanie (LAN) RJ-45

1 x zarządzanie (RS-232) RJ-45

Adapter mocy wewnętrznej

2

Tak

1+1

800 wat

AC 120/230 V

85 wat

Akcesoria w zestawie:

Stopa, uszy montażowe obudowy, wsporniki do porządkowania kabli

Zestaw do montowania w stojaku:

Dołączony

Zgodność z normami:

FCC Part 15 B, RoHS, EAC, RED

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

MikroTik RouterOS (licencja poziomu 5.)

Wymiary i waga

Szerokość:

44.3 cm

Głębokość:

38.2 cm

Wysokość:

4.4 cm

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-20 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.