

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-rb5009uprsin-lan-router-7x-rj45-1000mbs-1x-rj45-25gbs-poe-lan-port-1x-sfp-1x-usb-30-p-258478.html>



MIKROTIK RB5009UPr+S+IN LAN Router 7x RJ45 1000Mb/s 1x RJ45 2.5Gb/s POE LAN port 1x SFP+ 1x USB 3.0

Cena brutto	1 073,15 zł
Cena netto	872,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46342124
Kod producenta	RB5009UPR+S+IN
Kod EAN	4752224007155

Opis produktu

Opis

Ta wersja RB5009 ma wszystkie dzwonki i gwizdki poprzedniego modelu: Gigabit Ethernet, 2,5 Gigabit Ethernet i klatkę 10 Gigabit SFP+ do łączności światłowodowej. Ma szybkość, moc i trwałość. Ale tym razem MikroTik dodał PoE-in i PoE-out na wszystkich ośmiu portach Ethernet. W połączeniu z 2-pinowym złączem i gniazdem DC, otrzymujesz 10 oddzielnych sposobów zasilania. Podwójne redundantne zasilacze zwykle przenoszą nieprzerwany czas pracy na wyższy poziom. RB5009UPr+S+IN przenosi go o krok wyżej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- 7 portów Gigabit Ethernet
- 1x 2,5 gigabitowy port Ethernet
- Wydajny czterordzeniowy procesor
- Wytrzymała metalowa obudowa
- 10G SFP+

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

MIKROTIK RB5009UPr+S+IN LAN Router 7x RJ45 1000Mb/s 1x RJ45 2.5Gb/s POE LAN port 1x SFP+ 1x USB 3.0

MikroTik RB5009UPR+S+IN - - router - przełącznik 8-portowy - 1GbE, 2.5GbE

4752224007155

24 miesiące

Router - przełącznik 8-portowy (zintegrowany)

Stacjonarny

Przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
IPSec

Metalowa obudowa, zasilanie PoE, monitorowanie napięcia, monitor temperatury płytki drukowanej, reset zasilania USB, monitor temperatury komputera

RoHS, EAC, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

1 x Marvell 88F7040 1.4 GHz

1 GB

1 GB

LAN: 7 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45

LAN: 1 x 2.5GBase-T (PoE) - RJ-45

1 x kanał światłowodowy - SFP+

Zasilanie	USB 3.0: 1 x USB 9 pin Typ A
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240/ DC 48 V
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Złącze typu kostka zaciskowa, kabel zasilający, zestaw do montażu K-55
MTBF:	200,000 godziny
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	MikroTik RouterOS v7
Wymiary i waga	
Szerokość:	22 cm
Głębokość:	12.5 cm
Wysokość:	2.15 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.