

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-rb750upr2-hex-poe-lite-router-5x-rj45-100mb/s-1x-usb-p-58439.html>



## MIKROTIK RB750UPr2 hEX PoE lite Router 5x RJ45 100Mb/s 1x USB

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>219,93 zł</b>                           |
| Cena netto       | <b>178,80 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>4130018</b>                             |
| Kod producenta   | <b>RB750UPR2</b>                           |
| Kod EAN          | <b>4752224000385</b>                       |

### Opis produktu

Nazwa:

MIKROTIK RB750UPr2 hEX PoE lite Router 5x RJ45 100Mb/s 1x USB

Opis:

MikroTik RouterBOARD hEX lite RB750UPr2 - Router - przełącznik 4-portowy  
4752224000385  
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Cechy:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Router - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)

Stacjonarny

Przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet

Zasilanie przez Ethernet (PoE), przycisk resetu

1 x Qualcomm QCA9531 650 MHz

64 MB

16 MB

Status portu, zasilanie

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45

USB 2.0: 1 x 4 pin USB Typ A

Zasilanie

Zasilacz:

Żużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Adapter mocy zewnętrznej

3 wat

MikroTik RouterOS

11.3 cm

8.9 cm

2.8 cm

-30 °C

70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.