

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-rb911g-5hpacd-nb-netbox-5-dual-chain-outdoor-client-5ghz-1x-rj45-1000mbs-p-223486.html>



MIKROTIK RB911G-5HPacD-NB
NetBox 5 dual chain outdoor
client 5GHz 1x RJ45 1000Mb/s

Cena brutto	465,09 zł
Cena netto	378,12 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46472656
Kod producenta	RB911G-5HPACD-NB
Kod EAN	4752224002891

Opis produktu

Opis
NetBox to dwułańcuchowe zewnętrzne urządzenie klienckie ze złączami RP-SMA dla anten i osłoną kabla dla ochrony przed wilgocią. To urządzenie obsługuje standard 802.11ac dla zwiększonej prędkości bezprzewodowej (866Mbit datarate i kanały 20/40/80MHz).
Obudowę można otworzyć jedną ręką i jest ona zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi. Wyjścia Ethernet i przewodu uziemiającego znajdują się na spodzie, za drzwiczkami ochronnymi. Produkt jest kompatybilny wstecz - na przykład można zastąpić starszy punkt dostępowy 5 GHz 802.11an nowym produktem 802.11ac, a obecni klienci nadal będą mogli się z nim połączyć.

Produkt:	MIKROTIK RB911G-5HPacD-NB NetBox 5 dual chain outdoor
Nazwa:	client 5GHz 1x RJ45 1000Mb/s
Opis:	MikroTik RouterBOARD NetBox 5 - Punkt dostępu beprzewodowego - Wi-Fi 5 - 5 GHz
EAN:	4752224002891
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Model o wzmocnionej wytrzymałości:	Do stosowania na zewnątrz
Szerokość:	24.6 cm
Głębokość:	13.5 cm
Wysokość:	5 cm
Waga:	390 g
Procesor / Pamięć / Pamięć	
Zainstalowane procesory:	720 MHz
RAM:	128 MB DDR SDRAM
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Pasma częstotliwości:	5 GHz
Wskaźniki statusu:	Status, poziom sygnału
Cechy:	Czujnik temperatury
Zgodność z normami:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 2 x antena - RP-SMA
Różne	

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Iniektor PoE

FCC

PoE

11.5 wat

MikroTik RouterOS

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.