

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-rb912r-2nd-ltmr11e-lte-mikrotik-ltap-mini-lte-kit-l4-24ghz-ap-80211bgn-2x2-lte-modem-gps-p-59070.html>



MIKROTIK RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE MikroTik LtAP mini LTE kit L4 2.4GHz AP 802.11b/g/n 2x2, LTE modem, GPS

Cena brutto	524,74 zł
Cena netto	426,61 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616596
Kod producenta	RB912R-2ND-LTM&R11E-LTE
Kod EAN	4752224002983

Opis produktu

Nazwa:	MIKROTIK RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE MikroTik LtAP mini LTE kit L4 2.4GHz AP 802.11b/g/n 2x2, LTE modem, GPS
Opis:	MikroTik LtAP mini LTE kit - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi - 2.4 GHz
EAN:	4752224002983
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Szerokość:	13.9 cm
Głębokość:	7.7 cm
Wysokość:	2.85 cm
Procesor / Pamięć / Pamięć	
Zainstalowane procesory:	1 x Qualcomm QCA9531 650 MHz
RAM:	64 MB
Pamięć flashowa:	16 MB
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz
Zgodność z normami:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Antena	
Poziom uzyskany:	1.5 dBi
Komunikacja	
Dostęp do sieci:	Tak
Cellular Protocol:	LTE
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x Mini PCIe
Interfejsy:	1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45 1 x serial - DB-9
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Iniektor PoE

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zasilacz:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

PoE+

Adapter mocy zewnętrznej

MikroTik RouterOS (licence level 4)

-40 °C

70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.