

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-rbcap2nd-cap-24ghz-1x-rj45-100mbs-access-point-p-96618.html>



## MIKROTIK RBcAP2nD cAp 2.4GHz 1x RJ45 100Mb/s Access point

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>197,74 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>160,76 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>4130311</b>         |
| Kod producenta   | <b>RBCAP2ND</b>        |
| Kod EAN          | <b>4752224001191</b>   |

### Opis produktu

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa:                               | MIKROTIK RBcAP2nD cAp 2.4GHz 1x RJ45 100Mb/s Access point                      |
| Opis:                                | MikroTik RouterBOARD cAP-2nD - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi - 2.4 GHz |
| EAN:                                 | 4752224001191                                                                  |
| Gwarancja producenta:                | 24 miesiące                                                                    |
| Ogólne                               |                                                                                |
| Rodzaj urządzenia:                   | Punkt dostępu bezprzewodowego                                                  |
| Wbudowane urządzenia:                | Panel LED                                                                      |
| Szerokość:                           | 18.5 cm                                                                        |
| Głębokość:                           | 18.5 cm                                                                        |
| Wysokość:                            | 3.1 cm                                                                         |
| Procesor / Pamięć / Pamięć           |                                                                                |
| Zainstalowane procesory:             | 1 x QCA9533 650 MHz                                                            |
| RAM:                                 | 64 MB                                                                          |
| Pamięć flashowa:                     | 16 MB                                                                          |
| Praca w sieci                        |                                                                                |
| Typ obudowy:                         | Zewnętrzna                                                                     |
| Technologia podłączania:             | Bezprzewodowa                                                                  |
| Protokół komunikacyjny danych:       | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n                                       |
| Pasmo częstotliwości:                | 2.4 GHz                                                                        |
| Cechy:                               | Możliwość montowania na ścianie, montowany na suficie                          |
| Zgodność z normami:                  | IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at           |
| Antena                               |                                                                                |
| Antena:                              | Wewnętrzna                                                                     |
| Poziom uzyskany:                     | 2 dBi                                                                          |
| Rozszerzenie / połączenie            |                                                                                |
| Interfejsy:                          | 1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45                                                   |
| Różne                                |                                                                                |
| Akcesoria w zestawie:                | Iniektor PoE, zestaw do montażu na ścianie/suficie                             |
| Zgodność z normami:                  | IC, FCC, EAC                                                                   |
| Zasilanie                            |                                                                                |
| Obsługuje Power Over Ethernet (PoE): | PoE                                                                            |
| Zasilacz:                            | Adapter mocy zewnętrznej                                                       |
| Zużycie energii w trybie aktywności: | 4 wat                                                                          |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe |                                                                                |
| Dołączony system operacyjny:         | MikroTik RouterOS                                                              |
| Parametry środowiska                 |                                                                                |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Minimalna temperatura pracy: -40 °C

Maksymalna temperatura pracy: 70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.