

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-rbd53ig-5hacd2hnd-hap-ac3-wifi-router-ac-dual-band-5x-rj45-1000mbs-1xpoe-1xusb-p-58506.html>



MIKROTIK RBD53iG-5HacD2HnD hAP ac3 WiFi Router AC Dual Band 5x RJ45 1000Mb/s 1xPoE 1xUSB

Cena brutto	388,48 zł
Cena netto	315,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4053000
Kod producenta	RBD53IG-5HACD2HND
Kod EAN	4752224006981

Opis produktu

Nazwa:	MIKROTIK RBD53iG-5HacD2HnD hAP ac3 WiFi Router AC Dual Band 5x RJ45 1000Mb/s 1xPoE 1xUSB
Opis:	MikroTik hAP ac ³ - Router bezprzewodowy - przełącznik 5-portowy - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dwuzakresowy 4752224006981
EAN:	24 miesiące
Gwarancja producenta:	Router bezprzewodowy - przełącznik 5-portowy (zintegrowany)
Ogólne	Stacjonarny
Rodzaj urządzenia:	Bezprzewodowa, przewodowa
Rodzaj obudowy:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Technologia podłączania:	2,4 GHz / 5 GHz
Protokół komunikacyjny danych:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s
Pasma częstotliwości:	Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s
Wykonanie:	AC1200
Rating Wi-Fi:	Zasilanie przez Ethernet (PoE)
Cechy:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Zgodność z normami:	1 x IPQ4019 716 MHz
Procesor:	256 MB
RAM:	128 MB
Pamięć flashowa:	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Rozszerzenie / połączenie	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45
Interfejsy:	USB: 1 x 4 pin USB Typ A
Antena	Zewnętrzna odłączalna
Antena:	2
Ilość anten:	Adapter mocy zewnętrznej
Zasilanie	DC 12 - 28 V
Zasilacz:	12 wat
Wymagane napięcie:	Zestaw montażowy K-47
Zużycie energii w trybie aktywności:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dołączony system operacyjny:	MikroTik RouterOS (licence level 4)
Wymiary i waga	
Szerokość:	25.1 cm
Głębokość:	12.9 cm
Wysokość:	3.9 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.