

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-rbmapl-2nd-map-lite-2x2-mimo-24ghz-1x-rj45-100mbs-access-point-p-258641.html>



## MIKROTIK RBmAPL-2nD mAP lite 2x2 MIMO 2.4GHz 1x RJ45 100Mb/s Access point

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>127,30 zł</b>                           |
| Cena netto       | <b>103,50 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>4130300</b>                             |
| Kod producenta   | <b>RBMAPL-2ND</b>                          |
| Kod EAN          | <b>4752224004321</b>                       |

### Opis produktu

#### Opis

mAP lite to niewielki bezprzewodowy punkt dostępowy.

Można go nosić ze sobą wszędzie: używać jako routera podróznego, aby rozszerzyć zasięg hotelowego Internetu na wszystkie urządzenia, lub jako urządzenia klienckiego, aby poprawić zasięg sygnału laptopa, malutki mAP lite będzie zawsze z Tobą.

Może również służyć jako proste narzędzie konfiguracyjne dla serwerów, jeśli w urządzeniu mobilnym nie ma sieci Ethernet, a ponadto można go łatwo przymocować do stojaka za pomocą magnesu.

mAP lite jest urządzeniem dual chain 802.11 b/g/n i działa w częstotliwości 2 GHz.

Produkt:

Nazwa:

MIKROTIK RBmAPL-2nD mAP lite 2x2 MIMO 2.4GHz 1x RJ45  
100Mb/s Access point

Opis:

MikroTik RouterBOARD mAP lite - Punkt dostępu  
bezprzewodowego - Wi-Fi - 2.4 GHz  
4752224004321

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość:

4.8 cm

Głębokość:

4.9 cm

Wysokość:

1.1 cm

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

1 x 650 MHz

RAM:

64 MB

Pamięć flashowa:

16 MB

Praca w sieci

Typ obudowy:

Zewnętrzna

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Pasmo częstotliwości:

2.4 GHz

Zgodność z normami:

IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE  
802.3at

Antena

Antena:

Wewnętrzna

Ilość anten:

1

Poziom uzyskany:

1.5 dBi

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45

Zasilanie

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zasilacz:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

PoE

Adapter mocy zewnętrznej

3.5 wat

MikroTik RouterOS

-30 °C

70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.