

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-rbmapl-2nd-map-lite-2x2-mimo-24ghz-1x-rj45-100mbs-access-point-p-258641.html>



MIKROTIK RBmAPL-2nD mAP lite 2x2 MIMO 2.4GHz 1x RJ45 100Mb/s Access point

Cena brutto	126,10 zł
Cena netto	102,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4130300
Kod producenta	RBMAPL-2ND
Kod EAN	4752224004321

Opis produktu

Opis

mAP lite to niewielki bezprzewodowy punkt dostępowy.

Można go nosić ze sobą wszędzie: używać jako routera podróznego, aby rozszerzyć zasięg hotelowego Internetu na wszystkie urządzenia, lub jako urządzenia klienckiego, aby poprawić zasięg sygnału laptopa, malutki mAP lite będzie zawsze z Tobą.

Może również służyć jako proste narzędzie konfiguracyjne dla serwerów, jeśli w urządzeniu mobilnym nie ma sieci Ethernet, a ponadto można go łatwo przymocować do stojaka za pomocą magnesu.

mAP lite jest urządzeniem dual chain 802.11 b/g/n i działa w częstotliwości 2 GHz.

Produkt:

Nazwa:

MIKROTIK RBmAPL-2nD mAP lite 2x2 MIMO 2.4GHz 1x RJ45
100Mb/s Access point

Opis:

MikroTik RouterBOARD mAP lite - Punkt dostępu
beprzewodowego - Wi-Fi - 2.4 GHz
4752224004321

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość:

4.8 cm

Głębokość:

4.9 cm

Wysokość:

1.1 cm

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

1 x 650 MHz

RAM:

64 MB

Pamięć flashowa:

16 MB

Praca w sieci

Typ obudowy:

Zewnętrzna

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Pasma częstotliwości:

2.4 GHz

Zgodność z normami:

IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.3at

Antena

Antena:

Wewnętrzna

Ilość anten:

1

Poziom uzyskany:

1.5 dBi

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

PoE

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Zużycie energii w trybie aktywności:

3.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

MikroTik RouterOS

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-30 °C

Maksymalna temperatura pracy:

70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.