

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-router-wifi-5ghz-1x-rj45-1000mbs-1x-sfp-1x-mini PCIe-p-223546.html>



MIKROTIK Router WiFi 5GHz 1x RJ45 1000Mb/s 1x SFP 1x miniPCIe

Cena brutto	366,96 zł
Cena netto	298,34 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46003968
Kod producenta	RB922UAGS-5HPACD
Kod EAN	4752224001009

Opis produktu

Opis

RouterBOARD RB922UAGS-5HPacD to bardzo wszechstronny router bezprzewodowy, idealny do tworzenia własnych rozwiązań. Obsługuje standard 802.11ac dla szybkiej sieci bezprzewodowej (do 866Mbit prędkości transmisji danych i kanałów 20/40/80MHz). Urządzenie posiada porty i gniazda do wielu zastosowań: 1x klatka SFP, slot miniPCIe z SIM dla modemu 3G/4G lub innej karty bezprzewodowej, port USB, port Gigabit Ethernet oraz dwa złącza MMCX dla wbudowanego wydajnego radia 802.11ac 2x2.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Lokalizacja:

MIKROTIK Router WiFi 5GHz 1x RJ45 1000Mb/s 1x SFP 1x miniPCIe

MikroTik RouterBOARD RB922 - Router bezprzewodowy - GigE - Wi-Fi 5 - 5 GHz - wewnętrzna
4752224001009
24 miesiące

Router bezprzewodowy

Wewnętrzna

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

5 GHz

Podwójne strumieniowanie (2x2), obsługa pasywnego PoE, klatka SFP, kolorowy status LED, monitorowanie napięcia, brzęczyk wbudowany, monitor temperatury płytki drukowanej IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IC, FCC, RoHS, EAC

1 x Qualcomm / Atheros QCA9557 720 MHz

128 MB DDR2 SDRAM

128 MB

1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45

USB: 1 x 4 pin USB Typ A

1 (całkowity) / 1 (wolna) x Mini PCI Express

1 (całkowity) / 1 (wolna) x Mini-SIM

DC 8 - 30 V

17 wat

Międzynarodowa

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

MikroTik RouterOS (licence level 4)

Wymiary i waga

Szerokość:

10.5 cm

Głębokość:

10.5 cm

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-40 °C

Maksymalna temperatura pracy:

70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.