

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-s53ug5haxd2haxd-tcfg621-ea-chateau-lte6-ax-4xgbe-lan-1x25gbe-multi-gig-lan-80211ax-dual-band-wi-fi-1x-sim-slot-router-p-288107.html>



MIKROTIK S53UG+5HaxD2HaxD-TC&FG621-EA Chateau LTE6 ax 4xGbE LAN 1x2.5GbE Multi-Gig LAN 802.11ax Dual-Band Wi-Fi 1x SIM slot Router

Cena brutto	713,79 zł
Cena netto	580,32 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46848115
Kod producenta	S53UG+5HAXD2HAXD-TC&FG621-EA
Kod EAN	4752224007896

Opis produktu

Opis

Mosty i routery MikroTik Chateau LTE6 ax zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej jakości korzystania z Internetu, zaspokajając potrzeby zarówno w zakresie sieci przewodowych, jak i bezprzewodowych. Dzięki dwuzakresowej funkcji Wi-Fi oferuje elastyczne połączenia na częstotliwościach 2,4 GHz i 5 GHz, zapewniając optymalną wydajność przesyłania strumieniowego, gier i pobierania. Urządzenie posiada wytrzymałą konstrukcję z czterema wewnętrznymi antenami, zapewniając szeroki zasięg i minimalizując martwe strefy łączności w Twojej przestrzeni. Dodatkowo, Chateau LTE6 ax jest wyposażony w pięć portów Ethernet i port USB, oferując wszechstronne opcje łączności dla różnych urządzeń. Obsługa wielu pasm LTE i protokołów komórkowych sprawia, że jest to doskonały wybór do zapewnienia niezawodnej mobilnej łączności szerokopasmowej, szczególnie w obszarach o ograniczonym tradycyjnym dostępie szerokopasmowym. Dzięki połączeniu dużej szybkości transmisji danych, rozległego zasięgu i elastycznej łączności, MikroTik Chateau LTE6 ax jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia potężnej i wydajnej sieci domowej lub biurowej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozszerzona łączność**

Dzięki dwuzakresowej obsłudze Wi-Fi na częstotliwościach 2,4 GHz i 5 GHz, Chateau LTE6 ax oferuje wszechstronną łączność bezprzewodową, zapewniając stabilny i szybki dostęp do Internetu dla szerokiej gamy urządzeń.

- **Solidna wydajność**

Wyposażony w 256 MB pamięci RAM i potężny zewnętrzny zasilacz, ten bezprzewodowy router został zaprojektowany do wydajnej obsługi dużych szybkości transmisji danych, z prędkością do 300 Mb/s na 2,4 GHz i 867 Mb/s na 5 GHz.

- **Wszechstronny zasięg**

Wyposażony w cztery wewnętrzne anteny, Chateau LTE6 ax zapewnia szeroki zasięg, redukując martwe strefy i zwiększając siłę sygnału w całej przestrzeni.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Router posiada pięć portów Ethernet do połączeń przewodowych i port USB do dodatkowej łączności, oferując elastyczność dla różnych potrzeb sieciowych.

- **Bezproblemowa integracja z urządzeniami mobilnymi**

Obsługując szeroki zakres pasm LTE oraz protokoły komórkowe FDD LTE i TDD LTE, Chateau LTE6 ax zapewnia niezawodną mobilną łączność szerokopasmową, dzięki czemu idealnie nadaje się do obszarów o ograniczonym dostępie do tradycyjnej sieci szerokopasmowej.

Produkt:

Nazwa:

MIKROTIK S53UG+5HaxD2HaxD-TC&FG621-EA Chateau LTE6 ax 4xGbE LAN 1x2.5GbE Multi-Gig LAN 802.11ax Dual-Band Wi-Fi 1x SIM slot Router

Opis:	MikroTik Chateau LTE6 ax - Router bezprzewodowy przełącznik 5-portowy - 1GbE Dwuzakresowy
EAN:	4752224007896
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy - przełącznik 5-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączania:	Przewodowa, bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s
Rating Wi-Fi:	AC1200
Cechy:	Przycisk trybu
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, RoHS, EAC, RED
RAM:	256 MB
Pamięć flashowa:	16 MB
Komunikacja	
Cellular Protocol:	FDD LTE, TDD LTE
Pasma Komórkowe:	LTE B3, LTE B1, LTE B5, LTE B8
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB: 1 x 4 pin USB Typ A 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Micro-SIM
Gniazda rozszerzeń:	
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	4
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	21 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	MikroTik RouterOS
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.