

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-sxt-lte6-kit-2023-lte-router-sxtrfg621-ea-lte-300mbs-2x-rj45-100mbs-1x-miniPCI-e-2x-sim-p-277015.html>



MIKROTIK SXT LTE6 kit 2023 LTE Router SXTR&FG621-EA LTE 300Mb/s 2x RJ45 100Mb/s 1x miniPCI-e 2x SIM

Cena brutto	426,32 zł
Cena netto	346,60 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47099954
Kod producenta	SXTR&FG621-EA
Kod EAN	4752224008916

Opis produktu

Opis

Zestaw MikroTik RouterBOARD SXT LTE6 to wszechstronne i wydajne rozwiązanie zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie łączności zarówno w środowisku miejskim, jak i wiejskim. Router obsługuje szerokie spektrum pasm LTE, zapewniając użytkownikom dostęp do sieci 3G i 4G w różnych warunkach. Dzięki maksymalnej szybkości transferu wynoszącej 300 Mb/s, oferuje on szybki Internet, który może obsługiwać strumieniowanie, przeglądanie i pobieranie bez opóźnień. Zaprojektowany do pracy w ekstremalnych temperaturach, zapewnia niezawodność w każdym środowisku. Zastosowanie technologii 2x2 MIMO zwiększa stabilność sieci i szybkość transmisji danych, co czyni go doskonałym wyborem dla obszarów wymagających nieprzerwanego dostępu do Internetu. Dodatkowo, jego konstrukcja do montażu na słupie i dołączony zestaw montażowy sprawiają, że instalacja jest prosta, a pasywne wsparcie PoE i przycisk trybu upraszczają jego obsługę. Zestaw MikroTik RouterBOARD SXT LTE6 zapewnia wydajność, trwałość i łatwość obsługi zarówno w zastosowaniach osobistych, jak i profesjonalnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna łączność**
Wyposażony w pasma LTE B1, B20, B28, B3, B38, B40, B41, B5, B7 i B9, zestaw MikroTik RouterBOARD SXT LTE6 zapewnia kompleksowy zasięg 3G i 4G, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla obszarów o zmiennych warunkach sieci komórkowej.
- **Wysoka wydajność**
Dzięki maksymalnej szybkości transferu wynoszącej 300 Mb/s, ten bezprzewodowy modem komórkowy został zaprojektowany w celu zapewnienia szybkiej łączności z Internetem, umożliwiając płynne przesyłanie strumieniowe, przeglądanie i pobieranie na wielu urządzeniach.
- **Wytrzymała konstrukcja**
Zestaw MikroTik RouterBOARD SXT LTE6 jest zbudowany tak, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe, działając wydajnie w temperaturach od -40°C do 60°C. Jego solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych.
- **Zwiększona niezawodność sieci**
Wyposażony w technologię 2x2 MIMO i obsługę protokołów komórkowych FDD LTE i TDD LTE, router ten oferuje lepszą szybkość transmisji danych i niezawodność sieci, zapewniając nieprzerwaną łączność.
- **Łatwa instalacja**
Ten router do montażu na słupie jest dostarczany z dołączonym zestawem montażowym, ułatwiającym prostą instalację. Jego pasywna obsługa PoE i funkcja przycisku trybu pozwalają na elastyczne wdrażanie i łatwą obsługę.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

MIKROTIK SXT LTE6 kit 2023 LTE Router SXTR&FG621-EA LTE
300Mb/s 2x RJ45 100Mb/s 1x miniPCI-e 2x SIM
MikroTik RouterBOARD SXT LTE6 kit - Router - WWAN - 3G, 4G
- montowany na słupku
4752224008916

Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router
Rodzaj obudowy:	Montowany na słupku
Technologia podłączania:	Przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet
Cechy:	Obsługa pasywnego PoE, technologia 2x2 MIMO, przycisk trybu
Zgodność z normami:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EAC, RoHS
Procesor:	1 x Qualcomm QCA9531 650 MHz
RAM:	64 MB DDR2 SDRAM
Pamięć flashowa:	16 MB
Komunikacja	
Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Cellular Protocol:	TDD LTE, FDD LTE
Generacja:	3G, 4G
Pasmo Komórkowe:	LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B5, LTE B7, LTE B9
Maksymalna prędkość transmisji:	300 Mbps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX (PoE+) - RJ-45
Gniazda rozszerzeń:	1 Mini PCI Express 2 Micro-SIM
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Iniektor PoE, montowane na pręcie, pierścień metalowy
Zestaw montażowy:	Dołączony
MTBF:	200,000 godziny
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	MikroTik RouterOS (licence level 3)
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.