

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-wap-ac-lte6-kit-80211ac-245ghz-ap-cat6-lte-modem-poe-in-8023afat-p-182763.html>



MIKROTIK wAP ac LTE6 kit - 802.11ac 2.4/5GHz AP cat6 LTE modem PoE in 802.3af/at

Cena brutto	769,36 zł
Cena netto	625,49 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3842129
Kod producenta	RBWAPGR-5HACD2HND&R11 E-LTE6
Kod EAN	4752224004925

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

Maksymalna ilość obsługiwanych:

RAM:

Pamięć faszowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Rating Wi-Fi:

Cechy:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Komunikacja

MIKROTIK wAP ac LTE6 kit - 802.11ac 2.4/5GHz AP cat6 LTE
modem PoE in 802.3af/at

MikroTik wAP ac LTE6 kit - Punkt dostępu bezprzewodowego -
LTE - Wi-Fi 5, LTE - 2.4 GHz, 5 GHz - LTE

B1/B12/B17/B2/B20/B25/B26/B3/B38/B39/B40/B41/B5/B7/B8

4752224004925

24 miesiące

Punkt dostępu bezprzewodowego

Do stosowania na zewnątrz, pokojowa

18.5 cm

8.5 cm

3 cm

1 x IPQ4018 716 MHz

1

128 MB

16 MB

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac, LTE

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s

AC1200

Możliwość montowania na ścianie, montowane na pręcie,
odporny na zmiany pogody, montowany na suficie, obsługa
pasywnego PoE, monitorowanie napięcia

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac

Wewnętrzna

2

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Dostęp do sieci:	Tak
Cellular Protocol:	FDD LTE, TDD LTE
Pasma łączności komórkowej:	LTE B1/B12/B17/B2/B20/B25/B26/B3/B38/B39/B40/B41/B5/B7/B8
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 karta Micro SIM 1 Mini PCIe
Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Iniektor PoE, mounting screws, pierścień metalowy, podstawa biurkowa, plastikowa opaska zaciskowa, zasilacz AC, wspornik montażowy
Zgodność z normami:	IC, FCC, RoHS, EAC, RED
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	16 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	MikroTik RouterOS (licence level 4)
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.