

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-b450m-a-pro-max-ii-am4-2xddr4-dvi-hdmi-matx-p-243461.html>



MSI B450M-A PRO MAX II AM4 2XDDR4 DVI HDMI Matx

Cena brutto	280,94 zł
Cena netto	228,40 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46705931
Kod producenta	B450M-A PRO MAX II
Kod EAN	4711377125291

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

MSI B450M-A PRO MAX II AM4 2XDDR4 DVI HDMI Matx
MSI B450M-A PRO MAX II - Płyta główna - microATX - Socket
AM4 - AMD B450 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4711377125291
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
AMD B450
Socket AM4
1
Athlon, Ryzen (obsługuje Ryzen 5000 Series / 2. i 3. Generacji
Ryzen / Ryzen 4000 G-Series / Ryzen z Radeon Vega Graphics i
2. Generacji Ryzen z Radeon Graphics)

64 GB
DDR4
2800 MHz (O.C.), 2933 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2667 MHz
(O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.),
3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 3066 MHz
(O.C.)
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie
innym niż ECC, obsługa A-XMP

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8125
2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 3.0 x16
1 x PCIe 2.0 x1
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID

Interfejsy:	10 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x DVI-D 1 x HDMI 2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x wejście audio - mini jack 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Cechy hardware:	MSI Audio Boost, Turbo M.2, MSI Core Boost, DIY Friendly Design
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pokrywa tylna I/O, klips EZ M.2
Dołączone przewody:	1 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	MSI X-BOOST
Szerokość:	23.6 cm
Głębokość:	20 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.