

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-g245cv-236inch-va-fhd-curved-1500r-100hz-250cdm2-1ms-hdmi-dp-p-246880.html>



MSI G245CV 23.6inch VA FHD Curved 1500R 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI DP

Cena brutto	617,11 zł
Cena netto	501,72 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47101163
Kod producenta	G245CV
Kod EAN	4711377104623

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Zaokrąglony ekran:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

MSI G245CV 23.6inch VA FHD Curved 1500R 100Hz 250cd/m2
1ms HDMI DP

MSI G245CV - Monitor LED - gaming - zaokrąglony - 24" (23.6"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² -
3000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort
4711377104623

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

24"

23.6"

Tak (1500R)

VA

16:9

Full HD 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.27156 mm

250 cd/m²

3000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

87.78% Adobe RGB, 87.66% DCI-P3, 110.07% sRGB

1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

50.6 -110 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Szeroki Wybór Kolorów, Technologia Adaptive-Sync, faseta bez
ramy, tryb noktowizji, Zapobiegani Migotaniu, technologia Less
Blue Light

70.94 cm x 26.35 cm x 51.91 cm - z podstawką

HDMI

DisplayPort 1.4

Złącze słuchawkowe (mały jack)

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Odchylenie

-5/20

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Kabel zasilania

FCC, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification,

TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Z podstawką - szerokość: 70.94 cm - głębokość: 26.35 cm - wysokość: 51.91 cm

Bez podstawki - szerokość: 70.94 cm - głębokość: 9.37 cm - wysokość: 41.91 cm

97 cm

17 cm

50.9 cm

0 °C

40 °C

20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.