

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-g24c4-e2-238inch-ips-flat-1920x1080-170hz-1ms-2xhdmi-20b-dp-12a-p-239757.html>



MSI G24C4 E2 23.8inch IPS Flat 1920x1080 170Hz 1ms 2xHDMI 2.0b DP 1.2a

Cena brutto	565,61 zł
Cena netto	459,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46386850
Kod producenta	G24C4 E2
Kod EAN	4711377084536

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wejście

MSI G24C4 E2 23.8inch IPS Flat 1920x1080 170Hz 1ms

2xHDMI 2.0b DP 1.2a

MSI G24C4 E2 - Monitor LED - gaming - zaokrąglony - 24"

(23.6" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 170 Hz - VA

- 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

4711377084536

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

24"

23.6"

Tak (1500R)

AMD FreeSync Premium

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 170 Hz, HDMI: 144 Hz)

0.27156 mm

250 cd/m²

3000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

115% sRGB, 88% Adobe RGB, 91% DCI-P3

1 ms (MPRT)

48 - 170 Hz

56.8 - 186.8 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna, matowa

Podświetlenie LED

Konstrukcja cienkiej oprawy, Szeroki Wybór Kolorów, tryb noktowizji, 3-stronny bez faset, Zapobiegani Migotaniu, technologia Less Blue Light

53.7 cm x 22.5 cm x 42.9 cm - z podstawką

6.3 kg

Typ:	Joystick 5-kierunkowy
Złącza	DisplayPort 1.2a
Interfejsy:	Słuchawki
	2 x HDMI 2.0
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/-20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
	TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Zgodność z normami:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.7 cm - głębokość: 22.5 cm - wysokość: 42.9 cm - waga: 6.3 kg
	Bez podstawki - szerokość: 53.7 cm - głębokość: 6.8 cm - wysokość: 32.6 cm - waga: 5.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62.1 cm
Głębokość transportowa:	18.7 cm
Wysokość transportowa:	43.4 cm
Waga transportowa:	9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.