

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-g27c4x-27inch-va-fhd-curve-1500r-300cdm2-250hz-1ms-hdmix2-dp-p-197250.html>



MSI G27C4X 27inch VA FHD Curve 1500R 300cd/m2 250Hz 1ms HDMIx2 DP

Cena brutto	926,20 zł
Cena netto	753,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46305595
Kod producenta	G27C4X
Kod EAN	4711377018456

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

MSI G27C4X 27inch VA FHD Curve 1500R 300cd/m2 250Hz
1ms HDMIx2 DP

MSI G27C4X - Monitor LED - gaming - zaokrąglony - 27" - 1920
x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1
ms - 2xHDMI, DisplayPort - czarny
4711377018456

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

Klasa G

27"

Tak (1500R)

AMD FreeSync Premium

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 250 Hz,

DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz)

0.3114 mm

300 cd/m²

3000:1 / 100000000:1 (dynamic)

1,07 mld (8-bit + FRC)

98.48% NTSC (CIE 1976 area percentage), 86.73% NTSC (CIE

1976 overlap), 85.9% NTSC (CIE 1931 area percentage),

81.04% NTSC (CIE 1931 overlap), 112.95% sRGB (CIE 1976

area percentage), 96.67% sRGB (CIE 1976 overlap), 121.28%

sRGB (CIE 1931 area percentage), 99.08% sRGB (CIE 1931

overlap), 96.79% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage),

88.67% Adobe RGB (CIE 1976 overlap), 89.89% Adobe RGB

(CIE 1931 area percentage), 83.63% Adobe RGB (CIE 1931

overlap), 89.95% DCI-P3 (CIE 1976 area percentage), 89.72%

DCI-P3 (CIE 1976 overlap), 89.40% DCI-P3 (CIE 1931 area

percentage), 89.26% DCI-P3 (CIE 1931 overlap), 112.95% Rec

709 (CIE 1976 area percentage), 96.67% Rec 709 (CIE 1976

overlap), 121.28% Rec 709 (CIE 1931 area percentage),

99.08% Rec 709 (CIE 1931 overlap), 65.54% Rec.2020 (CIE

1976 area percentage), 65.54% Rec.2020 (CIE 1976 overlap),

Czas reakcji:	64.14% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage), 64.14% Rec.2020 (CIE 1931 overlap)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT), 12 ms (tr + tf)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	96 - 250 Hz
Gaming:	258.3 - 274.3 kHz
Poziomy kąt widzenia:	Tak
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	178
Technologia podświetlenia:	Antyrefleksyjna
Charakterystyka:	Podświetlenie LED
	Szeroki Wybór Kolorów, tryb noktowizji, 3-stronny bez faset, Zapobiegani Migotaniu, technologia Less Blue Light, Smart Cross Hair
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.15 cm x 22.54 cm x 45.79 cm - z podstawką
Waga:	4.5 kg
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2a (HDCP 2.3) 2 x HDMI 2.0b (HDCP 2.3) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	45 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 61.15 cm - głębokość: 7.59 cm - wysokość: 37.28 cm - waga: 3.8 kg Z podstawką - szerokość: 61.15 cm - głębokość: 22.54 cm - wysokość: 45.79 cm - waga: 4.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.8 cm
Głębokość transportowa:	17.2 cm
Wysokość transportowa:	48.8 cm
Waga transportowa:	6.3 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.