

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-274upf-e2-27inch-rapid-ips-uhd-169-160hz-400cdm2-1ms-2xhdmi-dp-usb-type-c-p-269342.html>



## MSI MAG 274UPF E2 27inch Rapid IPS UHD 16:9 160Hz 400cd/m2 1ms 2xHDMI DP USB Type-C

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>2 037,17 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 656,24 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>47110312</b>      |
| Kod producenta   | <b>MAG 274UPF E2</b> |
| Kod EAN          | <b>4711377151610</b> |

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

MSI MAG 274UPF E2 27inch Rapid IPS UHD 16:9 160Hz

400cd/m2 1ms 2xHDMI DP USB Type-C

MSI MAG 274UPF E2 - Monitor LED - gaming - 27" - 3840 x

2160 4K UHD (2160p) @ 160 Hz - Fast IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1

- DisplayHDR 400 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

4711377151610

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
27"

Fast IPS

16:9

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 160 Hz

0.15525 mm

400 cd/m<sup>2</sup>

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

HDR400

DisplayHDR 400

1,07 mld (8-bit + FRC)

93% Adobe RGB (CIE 1976), 98% DCI-P3 (CIE 1976), 133%

sRGB

0,5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 160 Hz

180 - 352 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Obraz w obrazie, obraz po obrazie, TrueColor, Szeroki Wybór

Kolorów, Technologia Adaptive-Sync, faseta bez ramy,

3-stronny bez faset, tryb konsolowy, VESA DisplayHDR, AI

Vision, Smart Cross Hair, Optix Scope, Zmienna Częstotliwość

Odświeżania (VRR), Auto low latency mode (ALLM), MSI Anti-

Flicker, MSI Eye Care, redukcja niebieskiego światła

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (szer./głęb./wys.):              | 61.35 cm x 22.78 cm x 40.66 cm - z podstawką                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga:                                    | 6.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wejście                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ:                                     | Joystik 5-kierunkowy                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Złącza                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfejsy:                              | 2 x HDMI<br>DisplayPort 1.4a<br>USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny z Power Delivery (zasilanie do 15 W)<br>Słuchawki                                                                                                                                                        |
| Mechaniczne                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regulacja pozycji ekranu:                | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kąt pochylenia:                          | -5/+20                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kąt obrotu:                              | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kąt rotacji:                             | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regulacja wysokości:                     | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interfejs Montażowy VESA:                | 75 x 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Różne                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cechy:                                   | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)<br>Zasilacz<br>CEC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FCC Part 15 Subpart B, WEEE, India RoHS, JIS C 0950, Vietnam RoHS<br>Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Akcesoria w zestawie:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zgodność z normami:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 100-240 V (50 - 60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wymiary i waga                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 22.78 cm - wysokość: 40.66 cm - waga: 6.4 kg                                                                                                                                                                                           |
| Wielkość i waga (ładunek)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szerokość transportowa:                  | 86.2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość transportowa:                  | 51.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość transportowa:                   | 15.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga transportowa:                       | 8.8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parametry środowiska                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Minimalna temperatura pracy:             | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy:            | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dopuszczalna wilgotność:                 | 20-90% (niekondensująca)                                                                                                                                                                                                                                                              |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.