

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-322urdf-e16-315inch-rapid-ips-uhd-160hz-05ms-2xhdm21-dp-hub-usb-pivot-p-300517.html>



MSI MAG 322URDF E16 31.5inch Rapid IPS UHD 160Hz 0.5ms 2xHDM2.1 DP HUB USB Pivot

Cena brutto	2 574,58 zł
Cena netto	2 093,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48052695
Kod producenta	MAG 322URDF E16
Kod EAN	4711377307383

Opis produktu

Opis

MSI MAG 322URDF E16 oferuje wciągający 32-calowy wyświetlacz o natywnej rozdzielczości 3840 x 2160, odpowiedni do gier i multimedii. Dzięki technologii Fast IPS monitor zapewnia żywe kolory i klarowność obrazu, obsługując 1,07 miliarda kolorów. Antyodbliśkowa powłoka ekranu i tryb ochrony oczu zwiększają komfort podczas długotrwałego użytkowania, a technologia Adaptive-Sync minimalizuje rozrywanie obrazu i zacinanie się, zapewniając płynną rozgrywkę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**

Dzięki rozdzielczości 0,181 mm i jasności 450 cd/m² 32-calowy wyświetlacz zapewnia jakość obrazu, która ożywia treści. Wysoki współczynnik kontrastu 1000:1 i dynamiczny współczynnik kontrastu 100000000:1 zapewniają głębszą czerń i jaśniejszą biel, dzięki czemu każdy szczegół jest wyraźny.

- **Technologia adaptacyjnej synchronizacji**

Wyposażony w technologię Adaptive-Sync, monitor ten redukuje rozrywanie obrazu i zapewnia płynną rozgrywkę, zapewniając lepsze wrażenia graczom i entuzjastom multimedii.

- **Szeroka obsługa kolorów**

Obsługując 131% sRGB i 99% DCI-P3, monitor oferuje wyjątkową dokładność i żywość kolorów, odpowiednią do kreatywnych zadań wymagających precyzyjnego odwzorowania kolorów.

- **Kompleksowe opcje łączności**

Dzięki wielu opcjom wejścia, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten zapewnia kompatybilność z różnymi urządzeniami, ułatwiając podłączenie i użytkowanie.

- **Ergonomiczna regulacja**

Wszechstronna konstrukcja umożliwi regulację wysokości, pochylenia, obrotu i obracania w pionie, co pozwala użytkownikom znaleźć wygodną pozycję podczas długotrwałego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

MSI MAG 322URDF E16 31.5inch Rapid IPS UHD 160Hz 0.5ms 2xHDM2.1 DP HUB USB Pivot

Opis:

MSI MAG 322URDF E16 - Monitor LED - gaming - 32" (31.5" widoczny) - 3840 x 2160 UHD @ 320 Hz - Fast IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

EAN:

4711377307383

Reklamacje:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2307192>

Klasa energii:

Klasa G

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Wielkość przekątnej:	32"
Wielkość celownika:	31.5"
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Typ panela:	Fast IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	UHD 3840 x 2160 przy 320 Hz
Rozstaw pikseli:	0.181 mm
Jasność:	450 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów (10-bit, 8-bit + FRC)
Paleta Kolorów:	131% sRGB, 99% DCI-P3 (CIE 1976), 93% Adobe RGB (CIE 1976)
Czas reakcji:	0,5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 160 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	180 - 352 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Technologia Adaptive-Sync, Tryb ochrony oczu, Optix Scope, tryb konsolowy, AI Vision, AI Crosshair
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.408 cm x 22.776 cm x 56.448 cm - z podstawką
Waga:	9 kg
Wejście	
Typ:	Joystik 5-kierunkowy
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (z Consumer Electronics Control (CEC)) DisplayPort 1.4a USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode USB 2.0 — upstream (typ B) 2 x USB 2.0 (typ A) Złącze słuchawkowe
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+15
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	-10/+10
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1.4 1 x kabel z USB typ A na USB typ B
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	33 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	80 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	100 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	MSI Gaming Intelligence App
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 71.408 cm - głębokość: 22.776 cm - wysokość: 56.448 cm - waga: 9 kg Bez podstawki - szerokość: 71.4 cm - głębokość: 7.29 cm - wysokość: 42.13 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	13 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.