

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-322urdf-e16-315inch-rapid-ips-uhd-160hz-05ms-2xhdm21-dp-hub-usb-pivot-p-300517.html>



MSI MAG 322URDF E16 31.5inch Rapid IPS UHD 160Hz 0.5ms 2xHDM2.1 DP HUB USB Pivot

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 2 574,58 zł |
| Cena netto | 2 093,15 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 48052695 |
| Kod producenta | MAG 322URDF E16 |
| Kod EAN | 4711377307383 |

Opis produktu

Opis

MSI MAG 322URDF E16 oferuje wciągający 32-calowy wyświetlacz o natywnej rozdzielczości 3840 x 2160, odpowiedni do gier i multimedii. Dzięki technologii Fast IPS monitor zapewnia żywe kolory i klarowność obrazu, obsługując 1,07 miliarda kolorów. Antyodbliśkowa powłoka ekranu i tryb ochrony oczu zwiększają komfort podczas długotrwałego użytkowania, a technologia Adaptive-Sync minimalizuje rozrywanie obrazu i zacinanie się, zapewniając płynną rozgrywkę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**

Dzięki rozdzielczości 0,181 mm i jasności 450 cd/m² 32-calowy wyświetlacz zapewnia jakość obrazu, która ożywia treści. Wysoki współczynnik kontrastu 1000:1 i dynamiczny współczynnik kontrastu 100000000:1 zapewniają głębszą czerń i jaśniejszą biel, dzięki czemu każdy szczegół jest wyraźny.

- **Technologia adaptacyjnej synchronizacji**

Wyposażony w technologię Adaptive-Sync, monitor ten redukuje rozrywanie obrazu i zapewnia płynną rozgrywkę, zapewniając lepsze wrażenia graczom i entuzjastom multimedii.

- **Szeroka obsługa kolorów**

Obsługując 131% sRGB i 99% DCI-P3, monitor oferuje wyjątkową dokładność i żywość kolorów, odpowiednią do kreatywnych zadań wymagających precyzyjnego odwzorowania kolorów.

- **Kompleksowe opcje łączności**

Dzięki wielu opcjom wejścia, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten zapewnia kompatybilność z różnymi urządzeniami, ułatwiając podłączenie i użytkowanie.

- **Ergonomiczna regulacja**

Wszechstronna konstrukcja umożliwi regulację wysokości, pochylenia, obrotu i obracania w pionie, co pozwala użytkownikom znaleźć wygodną pozycję podczas długotrwałego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

MSI MAG 322URDF E16 31.5inch Rapid IPS UHD 160Hz 0.5ms 2xHDM2.1 DP HUB USB Pivot

Opis:

MSI MAG 322URDF E16 - Monitor LED - gaming - 32" (31.5" widoczny) - 3840 x 2160 UHD @ 320 Hz - Fast IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

EAN:

4711377307383

Reklamacje:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2307192>

Klasa energii:

Klasa G

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość przekątnej: | 32" |
| Wielkość celownika: | 31.5" |
| Wbudowane urządzenia: | Hub USB 2.0 |
| Typ panela: | Fast IPS |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | UHD 3840 x 2160 przy 320 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.181 mm |
| Jasność: | 450 cd/m ² |
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 / 100000000:1 (dynamic) |
| Certyfikacja HDR: | DisplayHDR 400 |
| Obsługa kolorów: | 1,07 miliarda kolorów (10-bit, 8-bit + FRC) |
| Paleta Kolorów: | 131% sRGB, 99% DCI-P3 (CIE 1976), 93% Adobe RGB (CIE 1976) |
| Czas reakcji: | 0,5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 160 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 180 - 352 kHz |
| Gaming: | Tak |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka: | Technologia Adaptive-Sync, Tryb ochrony oczu, Optix Scope, tryb konsolowy, AI Vision, AI Crosshair |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 71.408 cm x 22.776 cm x 56.448 cm - z podstawką |
| Waga: | 9 kg |
| Wejście | |
| Typ: | Joystik 5-kierunkowy |
| Złącza | |
| Interfejsy: | 2 x HDMI (z Consumer Electronics Control (CEC)) DisplayPort 1.4a USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode USB 2.0 — upstream (typ B) 2 x USB 2.0 (typ A) Złącze słuchawkowe |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia: | -5/+15 |
| Kąt obrotu: | 60 |
| Kąt rotacji: | -10/+10 |
| Regulacja wysokości: | 110 mm |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel DisplayPort 1.4 1 x kabel z USB typ A na USB typ B |
| Zgodność z normami: | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 33 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): | 80 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 100 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie: | MSI Gaming Intelligence App |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 71.408 cm - głębokość: 22.776 cm - wysokość: 56.448 cm - waga: 9 kg Bez podstawki - szerokość: 71.4 cm - głębokość: 7.29 cm - wysokość: 42.13 cm |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Waga transportowa: | 13 kg |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20-90% (niekondensująca) |

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.