

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-a750gl-pcie5-ii-750w-gold-power-supply-p-288456.html>



MSI MAG A750GL PCIE5 II 750W GOLD POWER SUPPLY

Cena brutto	477,38 zł
Cena netto	388,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47763413
Kod producenta	MAG A750GL PCIE5 II
Kod EAN	4711377246705

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

Wydajność:

Modularny organizer kabli:

Certyfikat 80 PLUS:

Certyfikacja Cybenetics:

Różne

Dołączone przewody:

MSI MAG A750GL PCIE5 II 750W GOLD POWER SUPPLY
MSI MAG A750GL PCIE5 II - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V
3.1/ EPS12V - 80 PLUS Gold - Cybenetics Gold - AC 100-240 V -
750 wat - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC)
4711377246705
84 miesiące w serwisie

Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) -
wewnętrzny
ATX12V 3.1/ EPS12V
ATX

AC 100-240 V
47 - 63 Hz
1 x zasilanie ATX 24 pin
2 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin
1 x zasilanie 12+4 pin PCI Express 5.0
3 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin
8 x zasilanie 15 pin Serial ATA
5 x 4 piny zasilanie wewnętrzne
750 wat
+3.3V - 20 A
+5V - 20 A
-12V - 0.3 A
+12V - 62 A
+5VSB - 2.5 A
90%
Tak
80 PLUS Gold
Cybenetics Gold

Przewód zasilający ATX 60 cm
Kabel zasilający 16-pin 12VHPWR 60 cm
2 x zasilanie PCI Express 8 pin z wymiennym kablem
modularnym sekcji 2 pin 60 cm
2 x zasilanie 8 pin + 12 V z wymiennym kablem z sekcją
modularną 4 pin 75 m
2 x kabel zasilania SATA 15-pin
Wewnętrzny przewód zasilający 4 pin
Zasilanie 8-pin PCI Express z wymiennym kablem modułowym

System chłodzenia:

Charakterystyka:

sekcji 2-pin 60 cm

Wentylator 120 mm

Wentylator z dynamicznym łożyskiem olejowym, w pełni modularna konstrukcja, zabezpieczenie nadmocowe, ochrona nadnapięciowa, ochrona przeciwzwarceniowa, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona nadprądowa, ochrona przed przegrzaniem, LLC Full Bridge Topology, technologia DC-DC, pojedyncza szyna 12 V

Wymiary i waga

Szerokość:

15 cm

Głębokość:

14 cm

Wysokość:

8.6 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.