

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-z790-tomahawk-wifi-lga1700-atx-mb-ddr5-2xpci-ex-16-7xsata-p-197197.html>



MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI LGA1700 ATX MB DDR5 2xPCI- Ex 16 7xSATA

Cena brutto	1 000,56 zł
Cena netto	813,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46140807
Kod producenta	MAG Z790 TOMAHAWK WIFI
Kod EAN	4711377025492

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI LGA1700 ATX MB DDR5 2xPCI-
Ex 16 7xSATA

MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI - Płyta główna - ATX - Gniazdo
LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-
C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth,
Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)

4711377025492

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z790

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)

192 GB

DDR5

5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz
(O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.),
6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600
MHz, 5400 MHz

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC4080

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

Interfejsy pamięci masowej:	1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280/22110 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (Key E) SATA-600 -złącza: 5 x 7pin SATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x SPI - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	MSI ClickBIOS 5 Przycisk Wyczyść CMOS, Debug LED, 6 Layer PCB, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, DIY Friendly Design, 90A Smart Power Stage, 16+1+1 Phase Power Design, MSI Audio Boost 5, Surface Mount Technology (SMT), MSI Memory Boost, przycisk BIOS flash
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Cechy BIOSu:	
Cechy hardware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Dysk USB, antena Wi-Fi, naklejki na kable, 2 x klips EZ M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), MSI Center
Zgodność z normami:	FIPS, FISMA, DisplayPort 1.4
Szerokość:	30.48 cm
Głębokość:	24.384 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.