

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-modern-md272xp-27inch-ips-fhd-100hz-400cdm2-4ms-hdmi20-dp-usb-type-c-pd65w-pivot-hub-usb-p-241746.html>



MSI Modern MD272XP 27inch IPS FHD 100Hz 400cd/m2 4ms HDMI2.0 DP USB Type C PD65W Pivot HUB USB

Cena brutto	938,20 zł
Cena netto	762,77 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47098328
Kod producenta	MODERN MD272XP
Kod EAN	4711377078603

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

MSI Modern MD272XP 27inch IPS FHD 100Hz 400cd/m2 4ms
HDMI2.0 DP USB Type C PD65W Pivot HUB USB
MSI Modern MD272XP - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full
HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI,
DisplayPort, USB-C - głośnik(i)
4711377078603
24 miesiące w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
27"

AMD Adaptive-Sync

Przełącznik KVM, Hub USB 2.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.3114 mm

300 cd/m²

1000:1

16,7 miliona kolorów (8-bit, 6-bit + FRC)

89% DCI-P3, 101% sRGB, 108% sRGB (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT), 14 ms (tr + tf)

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Zintegrowane zarządzanie kablami, faseta bez ramy,

technologia HDR Ready, 3 Side Borderless Design, Less Blue

Light PRO, technologia MSI EyesErgo, technologia Eye-Q Check

61.35 cm x 20.08 cm x 41.33 cm - z podstawką

5.85 kg

Głośnik(i)

3 wat

Interfejsy:	HDMI 1.4b DisplayPort 1.2a USB-C (Tryb Alternatywny DisplayPort, moc do 65 W) 2 x USB 2.0 (typ A) USB-B 2.0 upstream Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 20.08 cm - wysokość: 41.33 cm - waga: 5.85 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	8.1 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	